

altéa mat

peinture mate en phase aqueuse

Points forts :

- Atténue les légères imperfections du support
- Produit très mat

Caractéristiques techniques :

- Excellent pouvoir opacifiant
- Garnissant
- Séchage rapide

Aspect du film sec :

- Mat poché fin

Matériel d'application :

- Brosse spéciale acrylique
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

Nettoyage du matériel :

- Eau ou solvant si le produit a séché

Séchage à 23°C : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

Dilution : prêt à l'emploi

Rendement moyen :

- 9 à 12 m²/litre sur supports lisses
- 7 à 8 m²/litre sur toile de verre

Teintes : Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

Domaine d'application :

- Intérieur en pièces sèches
- Travaux neufs et d'entretien

Type de supports :

- Supports neufs préparés : plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduits plâtre
- Anciennes peintures

Préparation des supports :

- Conformes à la norme NF DTU 59-1

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie supérieure à 70%

Pour plus d'informations :

se reporter à la fiche technique

NB : Stocker à l'abri du gel

et des fortes chaleurs

Classification :

NF T 36-005 – Famille I – classe 7b2

Pendant l'application, porter des gants adéquats et des lunettes de protection.



PPG AC - France
Peintures Gauthier

Immeuble Union Square
1, rue de l'Union
92565 Rueil Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
Site internet : www.peintures-gauthier.com

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient un produit biocide TP6 Protection des produits pendant le stockage : CMIT/MIT (3:1) , 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande sur le site www.quickfds.com

3 L

Bien refermer les emballages entamés. Éliminer ce produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.



NF Environnement peintures, vernis, et produits connexes NF 130. www.ecolabels.fr

Cette marque NF Environnement conjugue efficacité et écologie :

- garantie des performances : pouvoir masquant et séchage,
- limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses).

AFNOR CERTIFICATION - 11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).