

Profils Aluminium pour ruban LED SERIE PULSE AU METRE

CONSERVER CES INSTRUCTIONS









DESCRIPTION GENERALE

Profilsés droit / d'angle / à encastrer pour ruban LED. Ce produit peut être installé sur un support plat, en fonction du type de profilé choisi. Convient pour un usage en intérieur.

CARACTERISTIQUES

Inclus pour chaque produit :

- 4 supports métalliques de fixation par profil
- 1 diffuseur de lumière
- 2 embouts de finition en plastique de fermeture par profilé (dont un pour le passage de câble d'alimentation des rubans LED). La forme des embouts de finitions dépend du type de profilé.

| Type de profilés | Kit | Dimensions | Profilés avec embouts de finitions | |
|---------------------|---------------------------|---|--|---|
| Profilé droit | Ref.600722 2x1m |  |  |  |
| | Ref.600723 1x2m | | | |
| Profilé d'angle | Ref.600720 2x1m |  |  |  |
| | Ref.600721 1x2m | | | |
| Profilé à encastrer | Ref.600724 2x1m |  |  |  |
| | Ref.600725 1x2m | | | |

PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION

- **Le ruban LED à installer ne devra pas être raccordé sur le réseau électrique.**
- Définir l'emplacement, puis la longueur de l'installation.
- Le ruban LED devra être adapté à la longueur définie.
- Les deux embouts de finition seront à insérer aux deux extrémités de l'ensemble de l'installation: un embout de finition percé pour les câbles d'alimentations du ruban, puis un non percé).
- Le sens du ruban LED est à définir, afin de pouvoir le raccorder du côté où arrivent les câbles d'alimentation.

INSTALLATION

- Installer judicieusement les supports de fixations à l'emplacement choisi (mur, meubles...) en fonction du nombre de profilés à installer.
- Installer le (les) profilé(s) en aluminium de bout en bout sur les supports de fixation.
- Insérer sur l'extrémité du profilé opposée à l'alimentation du ruban l'embout de finition non percé.
- Placer le ruban LED à l'intérieur des profilés en aluminium. Veiller à ce que le ruban soit correctement maintenu dans l'installation.
- Insérer les diffuseurs dans chaque profilé (2cm seront à découper sur le diffuseur ayant la partie alimentation du ruban)
- Insérer les cordons d'alimentation du ruban LED dans l'embout percé, puis l'insérer dans le profilé.
- Raccorder le ruban à son alimentation (voir la notice du fabricant du ruban).