St MARC

Format Pro 1,8kg

St MARC

SPECIAL PROFESSIONNEL

OXYDRINE

LESSIVAGE DES MURS

TRAVAUX DIFFICILES

St MARC

0293210

RBF 0055

3 059940 046521 >

PRESSEZ ICI

St MARC SPECIAL PROFESSIONNEL

CONSEILS D'UTILISATION :

- Lessiver et rincer toujours les murs de bas en haut pour éviter les coulures.
- Eviter l'utilisation sur les bois à tanin (chêne et châtaigner principalement) qui noircissent à son contact et les marqueteries qui risquent de se décoller.
- Avant application de l'**OXYDRINE**, BIEN PROTÉGER toutes les surfaces et meubles en bois (brut, vernis, cirés, vitrifiés) et les sols (carrelages, tomettes, marbres, linoléum, parquets) d'éventuelles projections lors du lessivage des murs ou des plafonds. En cas de taches sur les sols, rincer immédiatement et abondamment.
- Ne pas utiliser sur l'aluminium.

RECKITT BENCKISER FRANCE
15, rue Ampère - 91748 Massy
Tél. : 01 69 93 17 00

POIDS NET A L'EMBALLAGE :
1,8Kg e

St MARC SPECIAL PROFESSIONNEL

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Irritant pour les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- En cas de contact prolongé ou de peaux sensibles, porter des gants appropriés.

FABRIQUÉ PAR :

RECKITT BENCKISER France
15, rue Ampère
91748 MASSY Cedex
TEL. : 01 69 93 17 00

DISTRIBUÉ PAR :

PROVEN ORAPI

PROVEN ORAPI
672 av. du Dr Lefebvre
06270 Villeneuve Loubet
TEL. : 04 92 13 30 30

XI IRRITANT

Produit sujet à dessiccation.
Ne pas stocker à une température supérieure à 30°C.

CONTIENT :
- Moins de 5% d'agents de surface non ioniques.
- Pour les ingrédiens : www.rbeuroinfo.com

Format Pro 1,8kg

***NOUVEAU FORMAT PRO** : St Marc a développé un format de poudre OXYDRINE spécial pro adapté aux besoins spécifiques des professionnels et à tous les gros travaux de la maison.*

St MARC OXYDRINE

OXYDRINE, poudre non moussante, est le produit SIMPLE, EFFICACE et ECONOMIQUE pour le lessivage des murs et les travaux les plus difficiles.

- SE DISSOUT INSTANTANEMENT même dans l'eau froide.
- LESSIVE ET NETTOIE PARFAITEMENT TOUTES LES SURFACES.
- SE RINCE FACILEMENT grâce à sa poudre non moussante.

OXYDRINE, produit ultra-performant pour :

1 NETTOYAGE ET DECAPAGE DES VIEILLES COUCHES DE PEINTURE.

- Surfaces peu chargées en peinture : verser 150 à 200 g d'**OXYDRINE** par litre d'eau.
Appliquer la solution avec une brosse à badigeon. Laisser agir une 1/2 journée. Puis rincer soigneusement.
- Surfaces très chargées en peinture : fabriquer de la "colle de pâte" en mélangeant 1 kg d'**OXYDRINE** à 10 L d'eau et 1 kg de farine à porter à ébullition. En badigeonner la surface. Laisser agir une nuit. Tester l'effet obtenu en décollant une petite surface avec une spatule. Prendre soin de ne pas entamer le plâtre. Laisser agir plus longtemps si nécessaire. Rincer soigneusement.

2 TEST DE COMPATIBILITE DU REVETEMENT ENVISAGE AVEC LA SURFACE DE BASE.

Etape indispensable avant tout travail de peinture. Verser 50 g d'**OXYDRINE** dans 1 litre d'eau. Brosser la surface test avant d'appliquer la solution avec une éponge. Observer :

EFFET OBSERVÉ	CONCLUSION SUR LA NATURE DU FOND
*Aucun	Peinture à l'eau
*Jaunissement puis éclaircissement et dissolution	Peinture à l'eau, vernis ou élastomère
*Dissolution immédiate	Peinture à la colle, à la caséine chaux
*Jaunissement ou séchage	Emulsion à l'huile ou vernis gras

3 LESSIVAGE AVANT PEINTURES.

Appliquer **OXYDRINE** pour permettre à la nouvelle couche de bien adhérer. Verser 50 à 100 g d'**OXYDRINE** par litre d'eau.
Pour les peintures laquées, augmenter la concentration.
Rincer très soigneusement avant de peindre.

4 LESSIVAGE D'ENTRETIEN DES PEINTURES.

Entrenir et rénover les murs avec **OXYDRINE**, sans peindre à nouveau, ni altérer la couleur d'origine.
Doser 5 à 10 g d'**OXYDRINE** par litre d'eau.

AUTRES UTILISATIONS TRES PRATIQUES :

- Nettoyage des volets métalliques peints, des surfaces en inox, émaillées ou stratifiées.
Barrières, portails, cheminées.
Lessivage des planchers, plinthes supportant l'eau.
Lessivage des papiers peints lessivables.
Doser 15 à 20 g par litre d'eau. Rincer.

- Nettoyage du matériel de peinture et outils de jardin.
Doser de 30 g/L d'eau pour les éponges, outils de jardin et rouleaux, à 200 g/L d'eau pour les brosses et pinceaux.
Rincer.

Springfield Solutions
Thomas St, Hull HU9 1EH

CUSTOMER	DESIGN	SIZE	DIMENSIONS	APPLICATION	PRINTER	DATE
rbk	St Marc Oxdrine	1.8kg	403mm x 340mm	.ai CS3	MM Packaging	27/8/10
FILE No.	**REF No.**	**ORDER No.**	**SCREEN**	**CURVE**	**OUTPUT**	**INITIALS**
56410	0293210	A23724	150		.ai/PDF	JEH

1. Cyan | 2. P485 | 3. Yellow | 4. K | 5. P.280

BARCODE: TYPE EAN BWR 0 PC -- MAG 100 TRUNC --

ANGLE: C P485 Y K P.280 — CHECK

2 5 20 25 50 80 90 95 100