

Peinture spéciale façade, monocouche, à base de résines acryliques.

Facile d'emploi, microporeuse et hydrofuge, cette peinture Façade est pour la protection extérieure, en travaux neufs ou de rénovations.



**MATÉRIEL D'APPLICATION :**  
Fibres synthétique 18 mm  
Spécial acrylique



**NETTOYAGE  
DU MATÉRIEL :**  
Eau



**SÉCHAGE :**  
2h à 20°C  
HR 50%



**RENDEMENT :**  
100 m<sup>2</sup>



**APPLICATION :**  
15°-25°C  
HR < 60%



**HYDROFUGE**



**RECOUVRABLE :**  
12h si nécessaire

## DESTINATION

S'applique en extérieur sur les surfaces lisses et à relief fin. Béton, enduit ciment, enduit hydraulique.

## PRÉPARATION

La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum. Les fonds doivent être sains, secs et propres. Laver la façade au jet d'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression (40 bars maxi).

**FONDS ANCIENS ET/OU DOUTEUX :** Éliminer les enduits pulvérulents. Traiter ensuite avec de l'antimousse. Réparer les fissures avec un mastic spécial façade exempt de plastifiant, puis appliquer Mosaik Bâtiment Sous-couche Opacifiante à base de résine Pliolite®. Pour les fissures plus importantes, utiliser un calicot de pontage imbibé de Mosaik Bâtiment Façade acrylique.

**FONDS DÉJÀ PEINTS :** brosser et éliminer les parties non adhérentes, traiter à l'aide d'un anti-mousse. Appliquer Mosaik Bâtiment Sous-couche Opacifiante à base de résine Pliolite®, puis appliquer la peinture façade acrylique après 24H.

## APPLICATION

Appliquer grassement sans tirer en croisant régulièrement. Pour les supports à léger relief crépi, s'assurer de la bonne répartition de la peinture de façon à obtenir un enrobage parfait.

## OUTILS

**Matériel :** utiliser un rouleau à poils longs 18 mm en fibre synthétique - pinceau.  
**Séchage :** Sec au toucher en 2h environ, et recouvrable après 12 heures de séchage, si nécessaire, sur les expositions très sollicitées par les intempéries.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C et par une hygrométrie inférieure à 80%. Ne pas appliquer : Sur support gelé ou en cours de dégel, ni sur un support chauffé par le soleil ; sur une façade inclinée à plus de 10° par rapport à la verticale ; sur parpaing extérieur ou tout support brut non recouvert d'enduit ; ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois.

## NETTOYAGE

Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les rinçant à l'eau.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Contient du (de la) mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 30g/l (2010).

Ce produit contient maximum 30g/l COV.



PPG Retail Europe  
Route de Thennes - 80110 MOREUIL  
Tél. : 03 22 35 35 59

Fabriqué en France

