

# ACRYL PARQUET

## MASTICS SPÉCIAUX



Nouveau !

***Mastic acrylique de jointolement pour travaux de finition sur parquets ou sols stratifiés.***



### DESTINATIONS

Mastic d'étanchéité pour la réalisation de joints de finition sur parquets et sols stratifiés. Obturation, bouchage d'interstices et de défauts sur parquets bruts ou vernis. Joints périphériques et pieds de menuiseries.

### AVANTAGES

- Séchage rapide.
- Facile à poncer .
- Compatible tous vernis.
- Existe en 7 coloris.
- Cartouche transparente : coloris visible.
- Sans solvant, Sans phtalate, sans isocyanates.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : mastic acrylique
- Densité : 1.6 g/cm<sup>3</sup> environ
- Dureté shore : 60 environ
- Formation de peau : 15 minutes environ à 23°C et 50 % HR
- Temps de durcissement \* : 3 à 5 heures
- Séchage à coeur \* : 18 à 24 heures
- Température de mise en oeuvre : de + 5°C à + 40°C
- Résistance aux variations de température : de - 20°C à + 70°C
- Craint le gel

\* En fonction de la température ambiante et de la profondeur de joint.

## MISE EN OEUVRE

### SUPPORTS

Le support doit être stable, sain, sec, exempt de toute salissure, poussière, graisse, huile ou tout autre corps étranger.

### APPLICATION

Couper la cartouche au dessus du pas de vis.

Visser la canule et extruder le joint régulièrement au pistolet mécanique ou à air comprimé.

En cas de joint particulièrement large, poser au préalable dans le fond de joint un ruban pour éviter une adhérence sur trois faces.

Lisser le joint avec un doigt trempé dans l'eau claire.

Attendre 3 à 5 heures avant de passer éventuellement un vernis de surface.

## CONSOMMATION

12 mètres environ de cordon de diamètre 5 mm.

## CONSERVATION

12 mois. Craint le gel.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605060	Chêne clair - cartouche 300 ml	12	4008373117451
30605132	Chêne foncé - Cartouche 300 ml	12	4008373111503
30605037	Hêtre clair - Cartouche 300 ml	12	4008373111497
30605133	Erable frêne pin - Cartouche 300 ml	12	4008373111466
30605135	Wengé - Cartouche 300 ml	12	4008373123483
30605047	Bois exotiques - Cartouche 300 ml	12	4008373117468
30605061	Gris - Cartouche 300 ml	12	3549212472788

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

