

Bitte kontrollieren Sie sorgfältig alle Texte, EAN-Codes und Farbangaben, sowie den Stand des Druckbildes zur Düsenseite. Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die verbindliche Druckfreigabe.

It is the customer's responsibility to ensure that all text, barcodes and colour separations are checked and that the print is positioned correctly in relation to the nozzle side of the cartridge before signing approval.

Kunde: **Bostik**
 Customer:
 Farbe: **5**
 Colours:
 Kartusche: **E 290**
 Cartridge:
 Repro-Abt.: **Naomi Laufenberg**
 Artdept:
 Datum/Date: **25.06.2014**

Geprüft von:
 Approved:
 Datum:
 Date:




MSP 108

UTILISATION
 Mastic MS polymères de fixation pour le collage en vertical d'éléments lourds : panneaux, parements, miroirs lourds ou encore à la fixation de rails pour plaques de plâtre sur carrelage, béton ou sol chauffant. Multi-matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, verre, acier, aluminium, zinc, liège.

CARACTÉRISTIQUES

- Usage intérieur / extérieur
- Tack initial surpuissant
- Résistance finale très élevée
- Sans solvant, sans isocyanate
- Très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV
- Ne corrode pas les métaux
- Formation de peau : 15 mn / hors poussières : 4 h
- Température de mise en œuvre : +5°C à +35°C
- Température de service : -40°C à +100°C
- Peut être peint après complète polymérisation

MISE EN ŒUVRE
 Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et conformes aux DTU et règles professionnelles en vigueur. Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique, en cordons ou en plots selon les éléments à coller : presser et laisser polymériser.

CONSOMMATION
 10 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

NETTOYAGE
 Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK
 Produit sec : par grattage.

STOCKAGE
 18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre +5°C et +30°C.

CONSEILS DE PRUDENCE
 Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus d'information se reporter à la fiche technique du produit.



 Fabriqué en France
 Code emb : 20012860
 Code article : 30133127

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SOLUTION PRESCRIPTION
 Ce produit bénéficie d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P01-010.

Bostik S.A.
 253 av. du président Wilson
 93211 La Plaine Saint-Denis
www.bostik.fr

BOSTIK HOTLINE
 Assistance technique
 01 64 42 12 29



3 549210 031321

290 ml



MSP
108

FIXATION
HAUTES PERFORMANCES

FIXATION



- Collage vertical d'éléments lourds
- Maintien immédiat
- Excellente adhérence sur supports humides non ruisselants




≈10 m
linéaires

290 ml



25.06.14

- 1. PMS 376 gruen
- 2. PMS 1665 rot
- 3. PMS 871 Gold
- 4. PMS 2965 blau
- 5. Extra weiss

BO
681.
d