

DESCRIPTION

- Wash'Guard® est un nettoyeur suractivé permettant le nettoyage en profondeur des salissures et les taches envahissant les matériaux de construction (pollution atmosphérique, salissures liées à l'humidité, traces de feuilles, etc.).
- Wash'Guard® est inoffensif vis-à-vis des matériaux minéraux et n'altère pas leur teinte.

Utilisation:

Produit universel pour le traitement des sols, murs, façades et toitures. Idéal en extérieur pour tous les matériaux tels que: béton, pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, crépis et enduit, carrelages, bois...

NATURE CHIMIQUE

- Solution aqueuse composée de sels d'actifs sur base végétale, d'agents mouillants alcalins, d'huile essentielle pure et naturelle. COV < 1 g/l.
- Contient selon la réglementation (CE) n°648/2004 relative aux détergents moins de 5% d'agents de surface non ioniques, moins de 5% d'agents de blanchiment chlorés, parfums. Fragrances allergisantes: (r)-p-mentha-1,8-diene.

RECOMMANDATIONS

- Attention! ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
- Éviter les projections sur les supports non concernés par la fonction du produit ainsi que les vêtements (risques d'altérations).
- Ne pas pulvériser sur la végétation environnante. Rincer à l'eau les éventuelles projections de produit sur les végétaux. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou de très forte chaleur. La température de l'air et du support doit être supérieure à 5°C et inférieure à 30°C.
- Pour plus d'informations, consulter la fiche technique et de données de sécurité du produit disponible sur notre site internet.
- Stocker le bidon fermé dans un endroit sec (entre 5°C et 30°C). À utiliser de préférence avant la date indiquée sur l'emballage.

MISE EN ŒUVRE

Application:

- Toujours procéder à un essai sur le support avant application.
- Appliquer à saturation sur un support sec ou légèrement humide à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.
- Sur les surfaces verticales toujours appliquer du bas vers le haut.
- Le rinçage n'est pas obligatoire mais il permet d'éliminer les derniers résidus. En cas de rinçage, attendre 24H et utiliser un nettoyeur haute pression.
- En cas d'application d'une protection, rincer 24H après le traitement puis laisser sécher la surface 24 à 48H.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

Préconisation:


- **Support sale+**
1 couche = 6 m²/L.
- **Support sale++**
2 couches. Intervalle 1H = 4 m²/L.
- **Support sale+++**
3 couches. Intervalle 1H = 3 m²/L.

DANGER

EC 231-668-3 HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIVE

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin (01.45.42.59.59). Traitement spécifique: en cas de consultation d'un médecin, lui montrer la FDS. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément au règlement municipal.



PRÊT À L'EMPLOI

14101 10-2017



5L