

CONSEILS D'UTILISATION

- Pour brasage tendre ou l'étamage des métaux (sauf l'aluminium).
- Homogénéiser le produit et l'appliquer avec un pinceau ou une spatule.
- Chauffer jusqu'à la fusion de l'alliage.
- Après refroidissement, laver soigneusement les pièces pour éliminer les résidus du décapant.
- Fermer la boîte après usage.



100 g

Contr.

Réf. 5423 SP 0100



www.castolin.com

Castolin

Pâte SP5423

PÂTE À ÉTAMER

contenant décapant et métal d'apport

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient: chlorure de zinc

• Peut être corrosif pour les métaux. • Nocif en cas d'ingestion. • Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. • Peut irriter les voies respiratoires. • Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

• Garder sous clef. • EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles

peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • EN CAS DE

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement

les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. • EN CAS

D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. • Appeler

immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. • Lire l'étiquette

avant utilisation. • Tenir hors de portée des enfants. • En cas de consultation

d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

CASTOLIN France BP 325 - 91958 COURTABOEUF CEDEX • Tél. 01 69 82 69 82



652 836