



Irritant pour les yeux et la peau. Conservez hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. Évitez le contact avec la peau. Irritation de la peau, irritation des yeux, irritation des voies respiratoires, irritation des muqueuses. Évitez le contact avec la peau. Irritant pour les yeux et la peau. Conservez hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. Évitez le contact avec la peau. Irritation de la peau, irritation des yeux, irritation des voies respiratoires, irritation des muqueuses. Évitez le contact avec la peau.



- En nettoyage, évitez de verser le produit sur les surfaces à protéger.
- Onwipen om tegen hoge temperaturen te beschermen.
- Behoudt zijn mechanische eigenschappen tot 500°C.
- Zonder asbest en zonder keramiek.
- Prestatie van de verwarmingsinstallatie.
- Waarborgt de veiligheid, het comfort en de

Lijm Tube vuurvaste 20 ml

Gelochten zwarte met grafiet ingesmeerde glasvezel-afdichting met een lengte van 2,5 m

Kit in blisterverpakking samengesteld uit :

1. Verwijder de versleten afdichting
2. Reinig en bevochtig de plaats waar de afdichting dient aangebracht te worden
3. Schud de tube lijm en breng de lijm gelijkmatig aan in de gorf of op de voorziene plaats
4. Plaats de voegkoord met de gepaste diameter in de gorf
5. Snij de afdichting op de gewenste lengte en voeg samen met het andere uiteinde door middel van een puntje lijm
6. De afdichting stevig op de lijm aandrukken zodat een goed contact ontstaat
7. Gedurende een volledige dag laten drogen met gesloten deur alvorens uw apparaat opnieuw in gebruik te nemen

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Enlever le joint usage
2. Nettoyer l'emplacement réservé au joint
3. Secouer le tube de colle et appliquer régulièrement la colle dans la gorge ou à l'emplacement prévu
4. Insérer la tresse du diamètre correspondant à la gorge
5. Découper le joint un peu plus grand que la longueur voulue puis jointoyer en comprimant les 2 extrémités
6. Appuyer fortement sur le joint pour l'écraser sur la colle
7. Laisser sécher une journée complète, porte fermée, avant de réutiliser votre appareil

MODE D'EMPLOI



VOTRE FOYER EN TOUTE SÉCURITÉ



VOTRE FOYER EN TOUTE SÉCURITÉ



JOINT HAUTE TEMPÉRATURE

Pour l'étanchéité thermique des portes à gorge

HOOGTEMPERATUUR-BESTENDIGE AFDICHTING

Voor de thermische dichtheid van deuren of vensters van inbouwhaarden & kachels

JOINT HAUTE TEMPÉRATURE

Pour l'étanchéité thermique des portes à gorge

Tresse fibre de verre longueur 2,50 m + tube de colle

HOOGTEMPERATUUR-BESTENDIGE AFDICHTING

Voor de thermische dichtheid van deuren of vensters van inbouwhaarden & kachels

Voegkoord uit glasvezel met lengte 2,50 m + tube lijm



FOYER OUVERT INSERT POËLE À BOIS POËLE À GRANULÉS