



COLLE-ENDUIT MULTI-FONCTIONS

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE

DÉFINITION TECHNIQUE.

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE est un enduit multifonctions en poudre pour un usage en intérieur :

- COLLE :** Carreaux de plâtre.
Plaques de plâtre.
Bande à joint.
- FIXE :** Éléments décoratifs en polystyrène.
Rosaces et baguettes en polystyrène.
- REBOUCHE :** Trous et fissures.
- APLANI :** Murs et plafonds.
- LISSE :** Tous supports.
- DÉCORE :** Décoration au rouleau.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur.

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps de prise : 2 heures.
Granulométrie : fine.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Gratter, poncer et lessiver les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE.

De 10 à 12 litres d'eau par sac de 25 kg. Le gâchage se fera mécaniquement de préférence.

APPLICATION.

L'application se fera à la lisseuse, au couteau ou la lame à enduire pour les travaux de lissage.

Pour un aspect décoratif, utiliser rouleau, brosse ou éponge.

CONSOMMATION.

Très variable suivant les travaux effectués : De 0,4 (en lissage) à 2,5 kg/m² (en décoration).

TEMPS DE SÉCHAGE.

Très variable en fonction de la nature des travaux.

COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE

Permet de réaliser une multitude de travaux en intérieur : collage de carreaux et plaques de plâtre, jointoiment, fixation d'éléments en polystyrène, rebouchage, lissage, enduits décoratifs.

AVANTAGES

- Un seul produit pour tout faire.
- Très pratique d'emploi.
- Économie de produits en stock.

CONSEILS DE POSE

Adaptez simplement le taux de gâchage de la Colle-Enduit universelle en fonction de la nature de vos travaux.

Classification AFNOR NFT 36005
Famille III - Classe 3

