

PANT. 485 C

PANT. 118 C

PANT. 303 C

INTENS

Peinture

Glycéro satin

- MULTISUPPORTS
- INTERIEUR-EXTERIEUR
- LESSIVABLE

0,5L +/- 5m²

INTENS

UNE PEINTURE GLYCÉRO SATIN QUI S'APPLIQUE SUR TOUS VOS SUPPORTS. SA FORMULE À BASE DE RÉSINES GLYCÉROS RENFORCE SON ADHÉRENCE.

PRÉPARATION :

Les supports doivent être propres, secs et sains.

Sur supports bruts ou neufs : poncer pour obtenir une surface lisse puis dépoussiérer. Appliquer ensuite la sous-couche appropriée.

Sur supports déjà peints ou anciens : lessiver, rincer puis laisser sécher. Pour les peintures brillantes, un léger ponçage préalable sera nécessaire afin d'optimiser l'accrochage. Pour les supports en mauvais état, éliminer les parties non adhérentes, reboucher les éventuels trous ou fissures et enduire si nécessaire avec l'enduit approprié puis poncer pour obtenir une surface plane, dépoussiérer et appliquer une sous-couche.

Remarque : les surfaces peu adhérentes (type carrelage, métaux, plastique, PVC,...) ou sensibles aux agressions de l'air (boiseries et feronneries extérieures) nécessitent une sous-couche spécifique.

APPLICATION :

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant application. Utiliser un rouleau pour peinture glycéro, un pinceau rond pour les angles ou un pinceau à rechampir. S'applique en 2 couches. Pour une application au pistolet, se référer à la notice d'utilisation du fabricant du pistolet.

STOCKAGE :

Bien refermer la boîte après utilisation et la conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, 1 an maximum.

LES BONS CONSEILS INTENS

Éviter de peindre lorsque la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

Ne jamais revenir sur votre travail lorsque la peinture est en cours de séchage.

Glycéro satin

6h 24h

Sec au toucher Recouvrable



Brosse ou Rouleau



White spirit

0,5L
±5m²

SÉCHAGE

OUTILS

NETTOYAGE

RENDEMENT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité :

R10 : INFLAMMABLE. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S46/62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S24 : Éviter le contact avec la peau. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S29 : Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veiller à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Valeur limite UE de ce produit (catA/d) : 300 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV.

Made in France
Emb. 13211H



ACIER RECYCLABLE

INTENS : 1, rue Nicolas Appert
59260 LEZENNES - tél. 03 59 30 34 14

Volume net :
0,5L

LIMER-FISHAR
www.limerfishar.fr

8

mm 109 couleur sans texte

93

mm 93 texte

8