

Imper® Fondation

Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth - Belgium
+32 (0)9 381 65 00
www.sika.be



Contient Hydrocarbures, CO-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Attention - Liquide et vapeurs inflammables - Peut provoquer sermoence ou vertiges-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - L'exposition répétée peut provoquer des sécheresses ou des irritations de la peau - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette - Tenir hors de portée des enfants - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé - Porter des gants de protection/des vêtements de protection ou équipement de protection des yeux/du visage - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés- Rincer la peau à l'eau/se doucher - En cas d'incendie: Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse anti-alcool pour l'extinction - Eliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection ou équipement de protection des yeux/du visage.




Waarschwing - Ontvlambare vloeistof en damp - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen-Verstaaft blootstelling kan een droge of een geïrriteerde huid veroorzaken-Bij het zwemmen van medische advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden-Buiten het bereik van kinderen houden-Verwijderd houden van warmte/voorken/ogen vuur/hete oppervlakken - Niet roken-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming/gelatisbescherming dragen-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche-In geval van brand: Gebruik bluspoeder, CO₂, waternevel (mist) of schuim-Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/Duschen. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen Gesetzen entsorgen.**



Achtung - Flüssigkeit und Dampf entzündbar-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen-Bei ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen-Von Hitze/Funkelenergie/Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/Duschen-Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen Gesetzen entsorgen. Zum Löschen Löschpulver, CO₂, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming/gelatisbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/douchen. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. IIA/I): 500 g/l - ce produit contient max 390 g/l COV



Imper® Fondation



Imperméabilisation et protection des fondations Afdichting en bescherming van funderingen Imprägnierung und Fundamentschutz



- ▲ Prêt à l'emploi
- ▲ Protection longue durée
- ▲ Haut pouvoir couvrant
- ▲ Efficace et économique

- ▲ Gebruiksklaar
- ▲ Langdurige bescherming
- ▲ Hoog dekvermogen
- ▲ Doeltreffend en economisch

- ▲ Gebrauchsfertig
- ▲ Lang anhaltender Schutz
- ▲ Hohe Deckkraft
- ▲ Leistungsstark und wirtschaftlich

25 litres pour env. 50 - 75 m²
25 liter voor ong. 50 - 75 m²
25 liter für ca. 50 - 75 m²

Imperméabilisation et protection des fondations

fr

- Domaines d'application**
- Vermis bitumineux de couleur noire pour l'imperméabilisation et la protection des fondations en béton ou maçonneries enduites.
- Caractéristiques**
- Forme sur le support un film imperméable qui empêche les infiltrations d'eau dans les fondations et les murs enterrés en béton ou maçonneries enduites.
 - Evite la formation de salpêtre.
 - Protège les bétons et s'oppose à leur dégradation par les eaux pures et agressives.
 - Forme un film continu et homogène qui obture les canaux capillaires.
- Mode d'emploi**
- Sur support propre et sec, appliquer au rouleau, au pinceau ou au pistolet, en 2 ou 3 couches croisées et selon la porosité du support.
- Consommation**
- Selon support : 2 à 3 m²/L pour 2 couches.
- Séchage**
- Temps d'attente entre 2 couches env. 10h à +20°C.
- Nettoyage des outils**
- White spirit.
- Conservation**
- Dans son emballage d'origine, stocké à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur.

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.

Pour toute question technique, contactez notre hotline au
0 825 825 886 (315 € TTC/mois)
accessible du lundi au vendredi - 8 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 30

Fabriqué en France



Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

Afdichting en bescherming van funderingen

nl

- Toepassingen**
- Zwarte bitumineuze verf voor : Afdichting en bescherming van funderingen in beton of cementbepleisterde metselwerk.
- Kenmerken**
- Vormt een afdichtende film die waterinsijpeling in funderingen en ingegraven muren in beton of bepleisterd metselwerk tegenhoudt.
 - Voorkomt de vorming van salpeter.
 - Beschermt betonnen constructies tegen beschadiging door zuiver en agressieve water.
 - Vormt een doorlopend en homogene film die de capillaire afdicht.
- Gebruiksaanwijzing**
- Op proper en droog ondergrond, aanbrengen bij middel van een verrol, kwast of airless pistool, in 2 of 3 gekruiste lagen in functie van de porositeit van de ondergrond.
- Verbruik**
- In functie vande ondergrond : 2 à 3 m²/L voor 2 lagen.
- Droogtijd**
- Wachtijd tussen 2 lagen : Ong. 10 u bij +20°C.
- Reiniging gereedschap**
- White spirit.
- Bewaring**
- In de oorspronkelijke verpakking, vorst- en vochtvrij opgeslagen en beschermd tegen hitte.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

Imprägnierung und Fundamentschutz

de

- Anwendungsgebiete**
- Bituminöse, schwarze Beschichtung für : Imprägnierung und Schutz von Fundamenten aus Beton oder verputztem Mauerwerk.
- Eigenschaften**
- Bildet auf dem Untergrund eine imprägnierende Schicht, die das Eindringen von Wasser in Fundamente und erdberührte Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk verhindert.
 - Verhindert die Bildung von Salpeter.
 - Schützt Beton und wirkt der Schädigung durch klares oder aggressives Wasser entgegen.
 - Bildet eine durchgängige und homogene Schicht, die feinste Risse abdichtet.
- Verarbeitungshinweise**
- Auf sauberem und trockenem Untergrund, austragbar mit Rolle, Pinsel oder Spritzpistole in 2 bis 3 überkreuzten Lagen und je nach Porosität des Untergrunds.
- Verbrauch**
- Je nach Untergrund : 2 bis 3 m²/L bei 2 Lagen.
- Trockenzeit**
- Wartezeit zwischen 2 Lagen : Ca. 10 Std. bei 20° C.
- Werkzeugreinigung**
- White spirit.
- Lagerung**
- In der Originalverpackung, geschützt vor Frost, Feuchtigkeit und Hitze lagern.

Vor Gebrauch aktuelles Produktdatenblatt beachten.



UN : 1993
Liquide Inflammable, n.s.a

C2E Surf
4000 ST JAMES WAY, SUITE 100, DENVER, CO 80202
TEL: 303.733.1100 FAX: 303.733.1112

Seau pails soudé - 305x417 - 25L
Date : 25/07/14
Désignation : Imper Fondation

Code C2E : 277H
Code Client : 25LIMPERFONDATION
Code AS400 : 05200305417F2

Contact :
Dominique BIRAY
02 38 78 09 90

Impression en 5 couleurs sur couché blanc

Cyan Magenta Jaune Noir Jaune Sika Rouge Sika

Bon pour accord pour l'impression

La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.

- Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.

- Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date : _____ Signature : _____

Nom : _____

© 1A2V1-410014-F-FS-BIT 22611