...elle de classe ...
...ès faibles émissions)
...es émissions).

www.peinturesjulien.fr

...ERRE, STRATIFIÉ pour carrelages muraux, meubles, ...

...parfaitement
...se de résine,
...tion sur les
...rts par des

...marbre poli,

...s'écailler.

...secs.
...e calcaire.
...seillé pour
...s d'anciens

...nsable sur

...tion.
...une seule
... Pour une
...e-spirit.
...t 72 h afin

...ni près
...son).
... pour une
...un endroit

...ment et

ATTENTION

L...uide et vapeurs inflammables. N...cif pour les organismes a...uatiques, entraîne des effets n...astes à long terme. En cas de c...nsultation d'un médecin, garder à d...position le récipient ou l'étiquette. T...nir hors de portée des enfants. Ne p...s respirer les brouillards et les a...rosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit ...en ventilé. Porter des gants et des vêtements de protect...n. Tenir à l'écart la chaleur, des étincelles, des flamme...nues et des surfaces chaudes.- Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. Contient du (de la) 2-butanome-oxime. Peut produire une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.
Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400g/l COV.
Renseignements de sécurité : Tél. + 33 (0)3 44 31 39 39
Fiche de données de sécurité : www.quickfds.com
Akzo Nobel Décorative Paints France
Z.I. «Les Bas Prés » CS 70113
60761 Montataire Cedex
Tél. + 33 (0)3 44 64 91 00

AkzoNobel

Julien est une ...
d'AkzoNobel