



## Fiche produit

### Projecteur LED 20W rechargeable avec feu de signalisation LED 2000lm

#### Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP54.

- Feu de signalisation LED arrière rouge : fixe ou clignotant.
  - Interrupteur marche-arrêt jaune pour la lumière avant.
  - Interrupteur marche-arrêt rouge pour la lumière arrière.
  - 2 modes d'éclairage : 100% et 50% (pour une durée d'éclairage plus longue).
  - Batterie rechargeable intégrée Li-Ion 7,4V/4,4Ah (ne peut pas être remplacée), la durée de chargement dépend du chargeur utilisé, par ex. environ 5h pour un courant de charge max. de 2A.
  - Protection intégrée contre les sous-charges et surcharges. Témoin de charge de la batterie.
  - Fonction Powerbank : Port USB 1A pour appareils avec câble de chargement USB tels que smartphones, tablettes, etc.
  - Rechargement par prise micro-USB (5V, 2A), câble de chargement USB compris.
  - Boîtier en aluminium moulé sous pression, protection des angles par un matériau plastique de haute qualité.
  - Boîtier résistant, réglable et rabattable.
  - Résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur.
  - Avec un étui de rangement pour un transport en toute sécurité.
  - Fourni avec set de fixation magnétique.
  - Lampes LED incorporées.
  - Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- Contenu du colis: 1x Projecteur LED rechargeable, 2000 lumen + 1x set de fixation magnétique + 1x étui de rangement pour un transport en toute sécurité + 1x câble de raccordement USB

#### Information technique

Référence	1172871010
Code-barre	3281858710106
UV	1
Flux lumineux total de la source principale	2000 lm
Puissance	20 W
Température de couleur	6500 K
Type de batterie	Batterie intégré
Technologie batterie	Lithium-Ion
Tension	7,4 V
Capacité de la batterie	4,4 Ah
Autonomie max.	6 h
Durée de chargement d'env.	5 h
Indice de protection (IP)	IP54
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection	III
Couleur	noir
Poids du produit (sans emballage)	1,28 kg
Longueur du produit (sans emballage)	4,40 cm
Largeur du produit (sans emballage)	13,70 cm



Hauteur du produit (sans emballage)	18,50 cm
Poids du produit (emballage fourni)	1,49 kg
Longueur du produit (emballage fourni)	19,50 cm
Largeur du produit (emballage fourni)	7,00 cm
Hauteur du produit (emballage fourni)	19,00 cm

H. Brennenstuhl S.A.S.  
Plate-forme d'activités de  
la région de Brumath  
4 rue de Bruxelles  
67170 BERNOLSHEIM  
Adresse Postale  
CS 20077 - 67173 Brumath cedex

Tél. 03 88 20 15 31  
Fax 03 88 20 29 88  
[www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)  
Coordonnées bancaires :  
BPALC 14707 50190 36216699374 25  
IBAN: FR76 1470 7501 9036 2166 9937 425

S.A.S. au Capital de 1.500.000 €  
R.C. Strasbourg 73 B 362  
Siret 738 503 622 00032  
N° d'ident. TVA : FR 32 738 503 622  
APE 4669 C - Code OTAN : FANA9  
SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMTZ

Photos et textes non contractuels.