



Wish Connect

Radiateur à Chaleur Douce Intégrale CDI®

CONNECTÉ

- > **Compatible :**
Muller Intuitiv with Netatmo
- > **Design**
- > **Économie d'énergie**



Existe en versions :



Existe en coloris :



INFORMATIONS TECHNIQUES

2 Éléments chauffants
(gérés indépendamment par le cerveau ISN®)

- Résistance surfacique
- Fonte

Sources d'économies

- Détecteur de présence
- Détecteur de fenêtre ouverte

Confort simplifié

- 1 programme libre
- 3 programmes pré-enregistrés
- Verrouillage parental

THERMOSTAT



Pour connecter vos radiateurs, munissez-vous d'un module de connexion disponible en magasin



Puissance (W)	Cotes (mm) (H X L X E)	Poids** (kg)	Code	Gencod
Version horizontale				
1000	585 x 662 x 134 *	19,3	A693363	3335016933637
1500	585 x 982 x 134 *	25,8	A693365	3335016933651
2000	585 x 1222 x 134 *	36,6	A693367	3335016933675
Version verticale				
1000	1152 x 403 x 142 *	21,8	A693373	3335016933736
1500	1534 x 403 x 142 *	26,3	A693375	3335016933750
Version basse				
1000	403 x 970 x 133 *	17,8	A693413	3335016934139
1500	403 x 1210 x 133 *	24,9	A693415	3335016934153

*Dossieret compris. **Variation possible de 10%.



Classe
II

IP 24
IK 08

