

COMUS

ULIROUTE

COMUS spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose ULIROUTE, une peinture monocouche en phase solvant pour travaux de signalisation au sol : marquage routier, passages piétons, places de parking, lettrage, signalisation de dangers, panneaux... Élaborée par notre laboratoire, sa texture souple et facile à tendre apporte confort pour l'applicateur tout en garantissant un résultat esthétique et durable.

PEINTURE POUR SIGNALISATION ET MARQUAGE AU SOL	
DESTINATIONS	Béton, pierres et enrobés bitumineux neufs ou anciens, après travaux préparatoires
ASPECT	Mat/Soie
PERFORMANCES	Résistance à l'usure due au roulement, intempéries, écarts de températures, graisses et huiles minérales. / sèche rapidement / application facile / bonne stabilité aux agents acides ou alcalins / peut être appliqué directement sur support brut ou sur l'ensemble de nos peintures de sol, mono et bi-composant, en phase aqueuse comme en phase solvant.
OUTILS	Brosse, rouleau, pistolet
RENDEMENT	7 à 9 m ² / litre /couche
DILUTION	Prêt à l'emploi Si besoin, 3% de DILUANT exclusivement
SEC AU TOUCHER	10 à 15 minutes
REMISE EN SERVICE	3 à 4 heures
NETTOYAGE OUTILS	DILUANT 8024 COMUS immédiatement après application

Fiche technique disponible sur www.solutions-comus.com



BLANC

ULIROUTE

PEINTURE POUR SIGNALISATION ET MARQUAGE AU SOL

Haute résistance au roulement
Excellente adhérence sur bitume et béton



Haute
résistance
à l'abrasion



Haute
résistance
aux intempéries




Mise en
service rapide

SOLS

EXTÉRIEUR ±8m²/L

3L

Conditions d'application : Selon DTU 59.1 et 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur les supports solides, propres et secs, selon les qualités requises du DTU 59.3 (chapitre 3). Si l'intervalle entre deux couches excède le temps prescrit, procéder impérativement à un léger ponçage. Appliquer par temps sec et à des températures comprises entre 5 et 30°C. Se référer à la fiche technique pour nos conseils d'applications détaillés. Consulter également notre "guide de choix" sur www.solutions-comus.com.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



ATTENTION : XYLENE. Contient Acides gras, C-18, insaturs trimères, composés avec 9-octadécen-1-amine, (Z). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com



COMUS Le concentré de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com