

B1149

SOLBRILL

**Embellisseur de surface.
Aspect brillant.**



PRÉSENTATION & DOMAINES D'APPLICATION

SOLBRILL est un produit de protection en phase solvant destiné à protéger les sols en travertin ou en pierres naturelles et conférant au support un aspect « mouillé » brillant. **SOLBRILL** agit en formant un film à la surface du travertin, qui évite ainsi la pénétration des taches et le protège contre l'eau, l'huile et les salissures.

SOLBRILL facilite le nettoyage des sols. **SOLBRILL** ne jaunit pas dans le temps (test vieillissement accéléré – NF EN ISO 11-507) et confère au carrelage en travertin une bonne résistance à l'abrasion et aux rayures (ISO 11-998 et ASTM D24-56).

- **Supports d'application** : Pierre naturelle, enduit, travertin.

MODE D'EMPLOI

- **SOLBRILL** est un produit prêt à l'emploi. Sa consommation dépend de la porosité de la surface à traiter. Réaliser un test sur le support à traiter avant toute application, en particulier sur les supports peu poreux.
- **SOLBRILL** s'applique au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.
- Le support à traiter doit être propre, sec, décarbonaté, exempt de poussières et matières grasses.
- Une application en deux couches est recommandée avec un temps d'attente de deux à trois heures entre celles-ci.
- Un délai de 21 jours est nécessaire pour une application sur support neuf.
- L'utilisation d'un solvant est recommandée pour le nettoyage des outils.

- **Consommation** : De 5 à 6 m² par litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de pulvérisation dans un milieu fermé, prévoir une ventilation adéquate.
- Ne pas utiliser de pulvérisateur thermique.
- Ne pas appliquer le produit par temps humide ou à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C.
- Stocker loin de toutes sources de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nature :Liquide
- Couleur :Incolore
- Densité (20°C) :0,820 ± 0,050
- Extrait sec (halogène) :22,00 % ± 2,50 %
- Point éclair :>21°C
- Durée de vie :12 mois

SÉCURITÉ

- Ce produit est classé "irritant". Lors de la manipulation, il peut entraîner une irritation par contact.
- Le port d'équipements de protection approprié (lunettes, gants, masque et/ou vêtements couvrants) selon le mode d'exposition est indispensable.
- Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

CERAMSTONE



Chemin des Cailloux ouest
Route de Saint Rémy de Provence
13630 Eyragues
Tél. 04 88 54 38 13
Email : ceramstone.hl@gmail.com