

La solution la plus simple pour réparer les fuites, colmater et protéger!

Vu à la télé !

Contient :

EC 919-446-0 HYDROCARBURES, C9-C12, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, AROMATIQUES (2-25%)

EC 931-254-9 HYDROCARBURES, C6, ISOALCANES, <5% N-HEXANE

EC 918-668-5 HYDROCARBURES AROMATIQUES EN C9

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection.

EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F.

Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales.

Contient du HFC-134a : gaz à effet de serre fluoré.

www.lecolmateur.com

DHAZE

73, rue Papinerie
59115 LEERS - France
Tél. 03 20 70 83 90

La qualité professionnelle depuis 1973

Le Colmateur



Idéal pour :

- colmater les fuites de toitures
- gouttières
- dômes
- joints d'étanchéité
- tuyaux en PVC ou métal
- fondations
- sorties de ventilation
- menuiseries et bien plus encore !



Le Colmateur est un spray bitumineux d'étanchéité à usage extérieur qui s'introduit dans les trous et les craquelures pour protéger de l'air et de l'humidité. Quand il a séché, Le Colmateur devient un joint flexible étanche que l'on peut peindre. Le Colmateur stoppe les fuites rapidement et est le produit le plus facile pour couvrir, étancher et protéger toute surface. Une bouteille de Colmateur traite de 1 à 3 m².

MODE D'EMPLOI : TELEMENT SIMPLE À UTILISER !

- Bien secouer le récipient pendant une minute, les billes doivent rouler librement.
- Nettoyer la surface à traiter.
- Pulvériser sur l'endroit à traiter ainsi que sur la surface proche et surtout les angles ou coins.
- Appliquer plusieurs couches plutôt qu'une seule.
- Température idéale d'application : 15°C.

Note :

Après chaque application, bien nettoyer la buse de sortie du spray.

Après chaque utilisation purger l'aérosol tête en bas. Ce produit n'a pas été testé sur les systèmes d'arrivée d'eau potable.

Ne pas mettre en contact avec l'eau potable et les aliments.

Stop Fuites



DANGER



Temps de séchage 12 h

Peut se peindre

Adaptable sur toutes surfaces

Volume net : 250 ml **405** 3



59171