

ISORENO

ENDUIT DE RENOVATION PRET A L'EMPLOI



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Composition

- Enduit de rebouchage, réparation et lissage. Pour murs et plafonds d'enduits de plâtre, de plaques de plâtre, de blocs de plâtre, de crépis, de panneaux de bois, de béton cellulaire...
Ne convient pas sur du métal ou du plastique.

Important

- À utiliser entre 5°C et 35°C.
- Nettoyage des outils à l'eau.

Avantages

- Intérieur et extérieur.
- Pas de retrait.
- Extra blanc.
- Super léger.
- Ponçage facile.

INFOS

UTILES

TYPE D'ENDUIT
Prêt à l'emploi

COULEUR
Blanc

APPLICATION
Manuelle

CONDITIONNEMENT
0,75 L, 4 L et 10 L

CONSERVATION
1 an en emballage d'origine
non ouvert
(stocker à l'abri du gel)
1 mois après ouverture

POIDS / PALETTE (KG)
12 seaux de 0,75 L / carton
(36 cartons / palette)
4 seaux de 4 L / carton
(24 cartons / palette)
66 seaux de 10 L / palette

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).