Araldite®

5 min

Réparation
Colmate
Fixe + Répare
Universelle

Pâte epoxy haute performance pour colmater (fuites, fissures), souder (tuyauteries, plomberie), sceller (carrelage), réparer (meubles, outils) et fixer (patères, tringles) en intérieur et extérieur.

Application	**5 min**	Assemblage	**1 h**	Prise définitive	**72 h**

Mode d'emploi



Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, décapées, dégraissées.



Couper la longueur de pâte epoxy nécessaire pour votre réparation.

Malaxer le produit pendant 2 minutes (utiliser des gants légèrement humides pour manipuler la pâte) jusqu'à l'obtention d'une pâte de couleur homogène et sans marbrure.



Appliquer la pâte sans attendre que le mélange ne chauffe.
Après utilisation, conserver la pâte epoxy dans la coque plastique.

Application

Pour métal, acier, zinc, aluminium, pierre, bois, terre cuite, verre, béton, brique, porcelaine, faience, céramique, plâtre et plastiques rigides (sauf polyéthylène, polypropylène, Téflon®). Pour un résultat optimum, poncer les surfaces à encoller avec du papier de verre afin de les rendre plus rugueuses. L'assemblage est effectif au terme de 5 minutes, la prise définitive en 1 heure et la résistance maximale est obtenue après 72 heures.

Caractéristiques et conseils pratiques

Araldite® Réparation est une pâte époxy à 2 composants. Peut être poncée, percée, taraudée, peinte après séchage définitif (72 heures). Une fois la pâte malaxée (à l'air libre), elle adhère sur les surfaces humides et peut être appliquée sous l'eau. Ne subit ni retrait ni dilatation. Non conducteur. Haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations. Tenue en température : -40°C à + 120°C. Stockage : A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine.

Attention: Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection/des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Éviter le rejet dans l'environnement.
En cas de contact avec les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **En cas de contact avec la peau:** Laver abondamment à l'eau et au savon. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient: Bisphenol-A-Epichlorhydrin Epoxy resin (MW < 700).

7 610594 010168 >

Service consommateur : www.go-araldite.com
En cas d'urgence : +32. 35 751 234

Huntsman Advanced Materials, B-3078 Everberg

3656308
k0712tbf-1v2.0

Araldite® est une marque déposée de Huntsman corporation ou de sociétés affiliées, dans un ou plusieurs pays, mais pas dans tous les pays.
* Les colles professionnelles – Construire Assembler Protéger

50 g ℮