

URSA SOUFL'R



# SOUFL'R ROLL NU M0021

Laine de verre à dérouler R=7 m<sup>2</sup>K/W  
pour l'isolation des combles perdus



## Valeurs R & conditionnements

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
7,00	280	2 800	600	2	3,36	18	60,48	NS	2141303	4017916510901
7,00	280	2 800	1 200	1	3,36	18	60,48	D	2141301	4017916510680


R<sub>eq</sub> ≥ 7  
seuil  
CEE  
CITE

NS : Non Stock – avec un minimum de commande, délai nous consulter / D : Délai – sans minimum de commande, délai nous consulter

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ <sub>D</sub> )	W/(m.K)	<b>0,040</b>
Classement feu (EUROCLASSE)		<b>A1</b>
Tolérance d'épaisseur		<b>T1</b>
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	<b>1</b>

**CE** : Produit certifié conforme  
à la norme européenne NF EN 13162  
**Code de désignation** : MW-EN 13162-T1-MU1  
**DoP** : <http://dop.ursa-insulation.com>  
N° 33UGW40NK16111  
**ACERMI** : Certificat n° 02/083/006  
**Classement sanitaire** : A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Avantages

- Haute performance : R=7 en solution monocouche
- À la pose : gain de temps
- À l'usage : isolation parfaite garantie par l'homogénéité du matelas
- Éligible aux aides financières (CEE, CITE)

## Applications

- Combles perdus
- Plafonds

