

Peinture spéciale bois satinée de qualité professionnelle pour la protection longue durée des bois et dérivés en Extérieur et en Intérieur. Cette peinture laisse respirer le bois, le nourrit et met en valeur la structure naturelle du bois.



**MATÉRIEL  
D'APPLICATION :**  
Fibres 8-10 mm  
Spécial acrylique



**NETTOYAGE  
DU MATÉRIEL :**  
Eau



**SÉCHAGE :**  
1 h à 20°C  
HR 50 %



**RENDEMENT :**  
10 m<sup>2</sup>/L maxi  
Soit : 50 m<sup>2</sup> pour 5L



**APPLICATION :**  
18°-23°C  
HR < 60 %



**LESSIVABLE :**  
Après  
3 semaines



**RECOUVRABLE :**  
Après  
24 h

## PRÉPARATION

- La préparation soignée des boiseries garantit un résultat optimum.
- Les bois doivent être propres, sains, secs, durs, exempts d'insectes xylophages et de moisissures.
- Bois non peints : broser à l'aide d'une paille de fer pour éliminer les résines et particules de bois instables.
- Bois exotiques : faire un test préalable avec une sous-couche spécifique pour ce type d'essence.
- Bois déjà peints : lessiver, rincer, bien laisser sécher à cœur. Dépolir les surfaces brillantes et satinées avec un abrasif fin, sans éliminer la peinture.
- Sur les parties écaillées, décaper avec un papier de verre ou une ponceuse et revenir au bois brut.
- Bois imprégnés de lasures : poncer pour revenir au bois brut.
- Bois anciens : traiter préalablement avec des insecticides adaptés si le bois présente des petits trous ou disperse de la « poussière de bois ».

## APPLICATION

- En deux couches sur support préparé.
- La peinture est prête à l'emploi. Bien mélanger, avec une spatule plate, avant et pendant l'application.
- Appliquer régulièrement, croiser une ou deux fois pour obtenir une épaisseur constante et homogène. Terminer l'application dans le sens de la fibre.
- Les bois maintenus sous film plastique ne seront mis en peinture qu'après 3 semaines de séchage à l'air libre par une humidité relative inférieure à 60 %.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- S'assurer de la compatibilité du bois avec les peintures en phase aqueuse.
- Les bois neufs, conservés ou livrés sous film plastique, ne pourront être mis en peinture avant d'être complètement secs à cœur.
- Ne pas appliquer sur une sous-couche ou une autre peinture récemment appliquée (depuis moins de 3 mois).
- Appliquer en couches fines, en respectant les temps de recouvrement, pour éviter les effets de collant dus à la dépose en surcharge.
- En extérieur, s'assurer de l'absence d'humidité pendant les prochaines 24h, pour ne pas perturber le séchage du film de peinture.
- En intérieur, bien aérer et ventiler par courant d'air après l'application.

## NETTOYAGE

- Nettoyer les tâches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application.
- Enlever préalablement l'excès de peinture puis laver soigneusement avec une eau savonneuse et rincer.

## STOCKAGE ET GESTION DES DÉCHETS

- Stockage à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- Bien refermer après utilisation et conserver un maximum de 12 mois dans son emballage d'origine.
- Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/d) : 130g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 130g/l COV.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient du (de la) mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



PPG Retail France  
Route de Thennes  
80110 MOREUIL  
Tél. : 03 22 35 35 59