

Peinture spéciale façade, monocouche, à base de résines acryliques.

Facile d'emploi, microporeuse et hydrofuge, cette peinture Façade est pour la protection extérieure, en travaux neufs ou de rénovations.



MATÉRIEL D'APPLICATION :
Fibres synthétique 18 mm
Spécial acrylique



**NETTOYAGE
DU MATÉRIEL :**
Eau



SÉCHAGE :
2h à 20°C
HR 50%



RENDEMENT :
100 m²



APPLICATION :
15°-25°C
HR < 60%



HYDROFUGE



RECOUVRABLE :
12h si nécessaire

DESTINATION

S'applique en extérieur sur les surfaces lisses et à relief fin. Béton, enduit ciment, enduit hydraulique.

PRÉPARATION

La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum. Les fonds doivent être sains, secs et propres. Laver la façade au jet d'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression (40 bars maxi).

FONDS ANCIENS ET/OU DOUTEUX : Éliminer les enduits pulvérulents. Traiter ensuite avec de l'antimousse. Réparer les fissures avec un mastic spécial façade exempt de plastifiant, puis appliquer Mosaik Bâtiment Sous-couche Opacifiante à base de résine Pliolite®. Pour les fissures plus importantes, utiliser un calicot de pontage imbibé de Mosaik Bâtiment Façade acrylique.

FONDS DÉJÀ PEINTS : brosser et éliminer les parties non adhérentes, traiter à l'aide d'un anti-mousse. Appliquer Mosaik Bâtiment Sous-couche Opacifiante à base de résine Pliolite®, puis appliquer la peinture façade acrylique après 24H.

APPLICATION

Appliquer grassement sans tirer en croisant régulièrement. Pour les supports à léger relief crépi, s'assurer de la bonne répartition de la peinture de façon à obtenir un enrobage parfait.

OUTILS

Matériel : utiliser un rouleau à poils longs 18 mm en fibre synthétique - pinceau.
Séchage : Sec au toucher en 2h environ, et recouvrable après 12 heures de séchage, si nécessaire, sur les expositions très sollicitées par les intempéries.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C et par une hygrométrie inférieure à 80%. Ne pas appliquer : Sur support gelé ou en cours de dégel, ni sur un support chauffé par le soleil ; sur une façade inclinée à plus de 10° par rapport à la verticale ; sur parpaing extérieur ou tout support brut non recouvert d'enduit ; ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois.

NETTOYAGE

Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les rinçant à l'eau.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Contient du (de la) mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 30g/l (2010).

Ce produit contient maximum 30g/l COV.



PPG Retail Europe
Route de Thennes - 80110 MOREUIL
Tél. : 03 22 35 35 59

Fabriqué en France

