



SATURATEUR

Le saturateur protection terrasse en bois **INTENS** est particulièrement recommandé pour la protection de vos bois extérieurs, neufs, anciens, européens ou exotiques bruts à l'exception du mélèze, chêne, red cedar, iroko, wenge qui sont des bois peu imprégnables.

Idéal pour vos terrasses, caillebotis, barrières, bois autoclavés, sa formulation non grasse nourrit et imprègne en profondeur le bois pour lui assurer une protection maximale tout en lui gardant l'aspect d'origine. Il s'utilise en extérieur uniquement.

PERFORMANCES

- RÉSISTE AUX UV ET AU CHLORE
- NOURRIT ET PROTÈGE LE BOIS
- SANS ESSUYAGE
- ANTI-TACHE

PREPARATION

Les supports doivent être propres, sains et secs.

Bois bruts : Application directe possible. Laisser vieillir votre bois 3 mois minimum avant l'utilisation du Saturateur INTENS.

Bois anciens : Poncez légèrement au papier de verre fin (240) puis appliquez un dégriseur terrasse. Rincez à l'eau. Laissez sécher 48 heures.

Bois déjà saturés : Laissez le bois grisailier complètement. Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et appliquez un dégriseur terrasse avant d'appliquer le saturateur. Laissez sécher 48 heures avant d'appliquer le saturateur.

APPLICATION

Agitez avant l'emploi et appliquez une 1ère couche fine à l'aide d'un pinceau bois universel, d'un rouleau ou d'un pistolet (Prévoir une dilution de 10% d'eau maximum). Laissez pénétrer 2 heures, puis appliquez une 2ème couche fine. Ne pas laisser de surépaisseur, pour avoir un bel aspect bois naturel. Laissez sécher environ 6 heures. Attendre au moins 12 heures avant remise en circulation.

Important : S'assurer qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 heures après l'application de la seconde couche. Application recommandée au pinceau bois universel dans le sens des fibres du bois.

NETTOYAGE ET CONSERVATION

Nettoyez vos outils à l'eau. Conservez le pot à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Après ouverture, stockez en position verticale dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

ENTRETIEN

En cas de grisaillement localisé, poncez légèrement au papier de verre fin (240) puis appliquez un dégriseur terrasse sur les zones touchées puis le saturateur INTENS. Les raccords seront alors invisibles. Ne pas appliquer de finition vernis, lasure ou peinture sur le saturateur terrasse. Appliquez une couche d'entretien lorsque la nuance du bois commence à s'éclaircir.

Aspect : MAT

Nombre de teintes : 2 naturel et teck

Temps de séchage

- Au toucher : 1h
- Entre 2 couches : 2h
- Complet : 6h

Conditionnements : 1L ou 5L

Rendement : + ou - 12 m²

Outils

- Rouleau, pinceau ou pistolet

Nettoyage des Outils : eau