

MOSAÏK façade est un nouveau produit façade issu de notre expertise, conçu à base de résine siloxane, ce revêtement semi-épais est doté d'un fort pouvoir garnissant, avec un excellent enrobage des arêtes. Il masque également le faïençage et les légères imperfections du support, il est également doté d'une très bonne protection contre les eaux de ruissellement.



MATÉRIEL D'APPLICATION :
Fibres synthétiques 18 mm
Spécial acrylique



**NETTOYAGE
DU MATÉRIEL :**
Eau



SÉCHAGE :
4h à 20°C
HR 50%



RENDEMENT :
4 à 5 m²/L



APPLICATION :
15°-25°C
HR < 80%



RECOUVRABLE :
Après
24 h

DESTINATION

S'applique en extérieur, sur tous supports neufs ou anciens, particulièrement adapté pour les enduits projetés.

PRÉPARATION

La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum. Les fonds doivent être sains, secs et propres.

Laver la façade au jet d'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression (40 bars maxi).

FONDS ANCIENS ET/OU DOUTEUX : Éliminer les enduits pulvérulents. Traiter ensuite avec de l'antimousse.

Réparer les fissures avec un mastic spécial façade exempt de plastifiant puis appliquer Mosaïk Bâtiment sous-couche fixatrice.

FONDS DÉJÀ PEINTS : brosser et éliminer les parties non adhérentes, traiter à l'aide d'un anti-mousse.

Appliquer Mosaïk Bâtiment sous-couche fixatrice.

APPLICATION

Appliquer grassement sans tirer en croisant régulièrement. Pour les supports à léger relief crépi, s'assurer de la bonne répartition de la peinture de façon à obtenir un enrobage parfait.

OUTILS

Matériel : utiliser un rouleau à poils longs 18 mm en fibre synthétique - pinceau.

Séchage : sec au toucher en 2h environ, et recouvrable après 24h de séchage, si nécessaire, sur les expositions très sollicitées par les intempéries.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C et par une hygrométrie inférieure à 80%. Ne pas appliquer : Sur support gelé ou en cours de dégel, ni sur un support chauffé par le soleil ; sur une façade inclinée à plus de 10° par rapport à la verticale ; sur parpaing extérieur ou tout support brut non recouvert d'enduit ; ne pas recouvrir un enduit de moins de 1 mois.

NETTOYAGE

Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les rinçant à l'eau.

STOCKAGE

Conservé les emballages soigneusement fermés. stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs, 12 mois entamé dans son emballage d'origine.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 30g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30g/l COV.



Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient du (de la) mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique.
Pour un usage pistolet : ne pas respirer les aérosols, en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

* Contactez le magasin ou le service consommateurs pour obtenir tous renseignements utiles sur les conditions de la garantie. Garantie limitée au seul remboursement de ce produit sur présentation du ticket de caisse et du produit d'origine.



PPG Retail Europe
Route de Thennes - 80110 MOREUIL
Tél : 03 22 35 35 59

Fabriqué en France