

# START SPOTS LED IP44 & IP65



## + PRODUIT

- IP65 : permet d'installer le spot dans des environnements humides comme les salles de bains
- IP44 : solution idéale pour les environnements secs comme la cuisine ou la salle de séjour
- Spots orientables + anneau supplémentaire

IP44 / IP65 

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Désignation : START SPOT LED  
 Référence DISMO : Voir tableau  
 Gencod : voir tableau  
 Soumis à la DEEE : Oui

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Technologie LED – Corps en polycarbonate – lampe incluse
- Durée de vie moyenne : 30 000 h
- Câblage facile
- Protection électrique : classe 2

### POIDS









- Poids net : 0.27 kg

### DIMENSIONS

- Dimensions produit nu : 8.7\*4.7\*8.7 cm
- Dimensions produit emballé : 9\*5.5\*9 cm
- Dimensions produits emballés par 3 : 30.1\*18.8\*11.2 cm

### AUTRES RENSEIGNEMENTS

- Garantie : 2 ans
- Type emballage : carton
- Fabriqué en RPC

Références	Désignation	Gencod	Puissance (W)	Lumen	Kelvin	IP	Finition du réflecteur	Orientable	Nombre de spot
SYL0005270	START SPOT 400LM IP44 3000K		5	400	3000	44	prismatique	30°	1
SYL0005271	START SPOT 420LM IP44 4000K		5	420	4000	44	prismatique	30°	1
SYL0005273	START SPOT 540LM IP65 3000K		6.5	540	3000	65	opale	Non	1
SYL0005274	START SPOT 580LM IP65 4000K		6.5	580	4000	65	opale	Non	1
SYL0005283	3 START SPOT IP44 400LM 3000K		5	400	3000	44	prismatique	30°	3
SYL0005284	3 START SPOT IP44 420LM 4000K		5	420	4000	44	prismatique	30°	3
SYL0005285	3 START SPOT IP65 540LM 3000K		6.5	540	3000	65	opale	Non	3
SYL0005286	3 START SPOT IP65 580LM 4000K		6.5	580	4000	65	opale	Non	3