

## RENDEMENT

Avec un litre de produit :

Terre cuite	30 m <sup>2</sup>
Pierre	30/40 m <sup>2</sup>
Caoutchouc/PVC, stratifiés plastiques, linoléum, résine (pur)	30 m <sup>2</sup>
Caoutchouc/PVC, stratifiés plastiques, linoléum, résine (dilué à 1:10)	300 m <sup>2</sup>

« Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche »

**Attention :** Ne pas fouler le sol pendant le séchage et ne pas repasser sur les endroits déjà traités et qui ne sont pas encore secs. Pour éliminer cette cire, utiliser le produit spécifique décapant FILAPS87. L'utilisation de Filalonglife sur sol en terre cuite finition adouci main doit être évaluée au cas par cas en fonction des caractéristiques de la terre cuite. Il est déconseillé d'utiliser le produit sur les surfaces extérieures, dans des endroits humides et là ou de l'eau stagne (salle de bains, douches).

### RECOMMANDATIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

### TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30° C. Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30°C.

### COMPOSITION

Émulsion aqueuse de polymères métallisés, cires polyéthylènes, résines mouillantes, plastifiants, parfum et additifs (conservateur, agent anti-mousse).

### ÉTIQUETAGE

Aucun étiquetage ni avis de risques et de sécurité n'est nécessaire car le produit n'est pas classé dangereux par la législation en vigueur.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Contient :** mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect :** liquide  
**Couleur :** blanc laiteux  
**Odeur :** parfum frais  
**Densité :** 1,035 kg/l  
**pH :** 8,6

*Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.*