



6 - 8
m²/L



PROFESSIONNEL

Blanchon

Saturateur Bois

TOUTES ESSENCES
bois exotiques
bois durs européens
bois résineux ou tendres

IMPRÉGNATION
EN PROFONDEUR

NON FILMOGÈNE :
NE S'ÉCAILLE PAS

FINITION "BOIS HUILÉ"

INCOLORE

0

20L
e



PROFESSIONNEL

Saturateur Bois

Naturellement pénétrant, le **Saturateur Bois Blanchon** est destiné à la protection des bois difficilement imprégnables. Son application rationnelle "humide sur humide" conduit à la formation d'une protection nourrissante qui ne s'écaille pas et s'entretient aisément.

• RECOMMANDÉ SUR TERRASSES, BARRIÈRES, CAILLEBOTIS, PORTAILS,
PONTS DE BATEAUX, MOBILIER DE JARDIN • IDÉAL SUR BOIS EXOTIQUES : IPÉ, IROKO,
SIPO, TECK, ET BOIS EUROPÉENS (DURS, RÉSINEUX OU TENDRES) • EXTÉRIEUR

IMPRÉGNATION EN PROFONDEUR, FINITION "BOIS HUILÉ"

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION : les bois devront être propres et secs, sans traces d'anciennes protections. Si nécessaire, poncer ou décaper (utiliser les **Décapants Bâtiment 10' Blanchon Liquide** ou **Géllifié**) et appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide **Trait'Plus® MU Blanchon**.

- Les bois tendres seront imprégnés immédiatement par le **Saturateur Bois**.
- Les bois durs et les bois gras (par ex. : chêne, bois exotiques, etc.) devront être préalablement exposés quelques mois aux intempéries, afin que celles-ci neutralisent naturellement la non-imprégnabilité de ces essences particulières.
- Sur les boiseries anciennes, tachées, grisâillées, utiliser le **Dégriseur Bois Blanchon**. Si nécessaire, appliquer **Trait'Plus® MU**. Sur bois contaminés gratter, nettoyer puis badigeonner avec un produit de traitement adapté.
- À l'issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif fin) sur toutes les surfaces, en particulier sur bois lisses ou présentant une surface glacée, brillante, ouvrira les pores et facilitera la pénétration.

APPLICATION : ne pas diluer, le **Saturateur Bois** est prêt à l'emploi. Appliquer une première couche grasse et laisser pénétrer (15 à 30 minutes). **Sans laisser sécher le produit,**

appliquer une nouvelle couche, et renouveler l'opération jusqu'au "refus", c'est-à-dire que le bois, étant saturé, ne peut plus absorber de produit. Essuyer alors soigneusement avec un chiffon de coton pour éliminer l'excès et obtenir un bel aspect huilé. Laisser les bois saturés se stabiliser pendant 3 jours environ avant utilisation.

ASTUCE PRO : pour une protection encore plus durable, appliquer au préalable une couche de **Conditionneur® Anti-UV Blanchon**.

ENTRETIEN : nettoyer la surface avec le **Nettoyant Terrasses Blanchon**. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer ensuite le **Saturateur Bois** (toujours "humide sur humide") pour retrouver l'aspect initial du bois saturé. Lorsque la nuance du bois a naturellement évolué vers le gris, sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet, faire précéder les passages de **Saturateur Bois** par l'application du **Dégriseur Bois**.

Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit, disponible sur demande, sur www.blanchon.com ou grâce au QR code.

Blanchon
50 8^{ème} Rue - 69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 89 06 06
www.blanchon.com

EMB F73100
CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE



DANGER
Contient un produit biocide :
contient : 3-iodo-2-pro-
pynyl butylcarbamate.
Peut produire une réaction
allergique. Contient : OXI-
RANNE, DÉRIVÉS MONO

[[ALCOOLATES EN C12-C14] MÉTHYL]. Peut
produire une réaction allergique. Contient :
HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES,
ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de
pénétration dans les voies respiratoires. Nocif
pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. L'exposition
répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau. En cas de consultation
d'un médecin, garder à disposition le récipient
ou l'étiquette. Tenir hors de portée des
enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans
un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION :
appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin. NE PAS faire vomir. Garder
sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans
une déchèterie agréée.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer en-dessous de 12°C, ni par
forte humidité, ne pas diluer. Nettoyer les
chiffons et outils immédiatement après
l'utilisation [risque d'auto-inflammation en
conservant des ustensiles textiles imbibés de
Saturateur Bois]. Ne pas jeter les chiffons et
outils imbibés de **Saturateur Bois** sans les
avoir rincés à l'eau.



EA105208D9B

Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Format : 354 x 121 mm - Echelle : 100%