

Rénov A Neuf

5 Kg

COLLE

Murs et Plafonds
PRET A L'EMPLOI

Revêtement Mural LOURD

jusque 950 g/m²

Toutes pièces même
Cuisine et Salle de bains

Pour revêtements muraux et toiles de verres
souples ou rigides, prépeints, isolants,
épais ou lourds, fines ou épaisses.

RL
Décor

 **Téléphone** +33 (0)1 30 26 10 40

(*) "Information sur le niveau
d'émission de substances volatiles
dans l'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions)."

Description

Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et adjuvants divers.
Convient pour revêtement mural < 950 g/m² (non-tissé, vinyle, acoustique, toile de verre ...)
Consommation: de 150 à 250 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

Préparation des MURS et PLAFONDS

Les supports doivent être propres, sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides et plans. Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités et crevasses du support à rénover. Lessiver les murs gras et pincer les surfaces brillantes. Egrainer les aspérités à la spatule. Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants : plâtre, enduit... Laisser sécher avant la pose.

Application

Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius,
Couper les lés de revêtements selon la hauteur des murs ou la longueur des plafonds, en rajoutant 5 cms de marge en début et fin de lé pour les ajustements lors de la pose.
Encoller uniformément le mur, au rouleau à poils moyens, ou à la brosse pour les angles et les bords de plinthes sur une surface correspondant au maximum à 2 lés.
Poser les lés suivants en bord à bord comme un papier-peint (ou en coupe double dans le cas de murs pas droits). Pour éviter les bulles d'air, maroufler de haut en bas et du centre vers les bords, à la spatule en plastique.

Observations

- Temps ouvert : 30 à 35 min environ, temps de prise : 24 à 48 heures.
- Stockage en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs,
- A utiliser de préférence avant 1 an après la date de fabrication indiquée sur le couvercle.
- Nettoyer immédiatement les excédents de colle à l'aide d'une éponge humide.
- Nettoyer les outils à l'eau tiède avant que la colle ne sèche.
- Suivre les recommandations des fabricants de revêtements,
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux,
- Conserver hors de portée des enfants et des animaux.

Edition : Juillet 2019

