

COMUS®

PREPAR'SOL

Dérochant et neutralisant pour sols béton

HYGIÈNE et SÉCURITÉ :

ATTENTION

Contient : Alcool méthylique. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être corrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Risque présumé d'effets graves pour les organes (par inhalation, par ingestion, par contact avec la peau).

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec de l'eau et du savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.



Fiche de données de sécurité disponible sur : www.quickfds.com.

caractéristiques techniques

rendement	10 à 20 m ² /litre en 1 couche
utilisation	intérieur/extérieur
dilution/nettoyage	eau
outils	pulvérisateur, balai-brosse

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

SUPPORTS : béton, ciment, ragréés, enduits de liants hydrauliques, marbre, pierres...

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Solution acide, PREPAR'SOL permet de neutraliser le pH des supports alcalins et d'éliminer la laitance des ciments. L'utilisation de PREPAR'SOL augmente la porosité du support et améliore nettement l'adhérence des peintures. PREPAR'SOL est sans danger pour les métaux.

CONSEILS D'APPLICATION

Se référer à la fiche technique disponible sur www.solutions-comus.com avant utilisation.

APPLICATION : utilisation pure : chapes neuves ou dérochage. Utilisation diluée à 50 % dans l'eau : chapes anciennes ou traitement de la laitance. Appliquer uniformément sur la surface à traiter. Frotter au balai-brosse si nécessaire. Laisser agir 30 minutes à 1 heure. Rincer abondamment à l'eau claire. Mise en peinture du support possible après séchage complet. Sur chape lissée à l'hélicoptère ou sur support très fermé, un second traitement peut être nécessaire.

DILUTION : chape neuve et dérochage, prêt à l'emploi.

- chape ancienne ou traitement de la laitance avec 50 % d'eau, nettoyage du matériel à l'eau.

CONSERVATION : 36 mois en emballage d'origine fermé. Tenir à l'abri du gel et de la chaleur.



COMUS®

2, rue Rol-Tanguy - 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10 - Fax : 33 (0)1 60 84 04 81
www.solutions-comus.com

