

Xdry COMPACT

Sèche-mains ECO-JET automatique, séchage ultra rapide et à économie d'énergie. Insertion des mains par le haut (modèle "pocket") avec bac de récupération d'eau à la base de l'appareil. Résistance de chauffage réglable ON/OFF. **Double filtre antibactérien / antiviral inclus.** **Double lampe UV-C pour désinfecter le bloc moteur.** LED bleues au point d'insertion des mains.



BF



SF

Matériau couverture	ABS
Matériau base	ABS
Activation	Automatique
Tension	220-240 Vac
Fréquence (Hz)	50-60 Hz
Isolation électrique	Class II
Indice de protection	IP 31
Type de moteur	TOP AC
Charbons moteur	1000 heures
Révolution du moteur	28.000 rpm
Absorption moteur	1100 W
Absorption résistance chauffante	350 W
Absorption totale	1450 W
Arrêt automatique	30 sec.
Débit d'air	187 mc/h
Vitesse de l'air	410 km/h
Niveau sonore (2 mt.)	73 db
Contenance bac de récupération d'eau	900 ml
Règlage résistance chauffante	OUI (ON-OFF)
Lampe UV-C	2 x 1,5 W
Temps de séchage	10-12 sec.
Température de l'air	40°
Filtre antibactérien / antiviral	2 x EPA E11
Poids	6,56 Kg.
Dimensions (H x L x P)	566 x 296 x 177 mm
Prise de courant	Shuko 16A (câble 150 cm)
Emballage	1
Dimensions emballage unique (H x L x P)	61 x 35 x 24 cm
Poids emballage unique	7,7 Kg
Volume emballage unique	0,05 mc
Pcs par palette	36

Articolo	Moteur	Couverture
XDRY COMPACT BF	Brosses moteur	ABS blanc
XDRY COMPACT SF	Brosses moteur	ABS gris



Double filtre antiviral / antibactérien



Double lampe UV-C pour la désinfection du bloc moteur

LAMPE UV-C	durée 100.000 heures
FILTRE ANTIVIRAL / ANTIBACTÉRIEN	EPA E11, garantit un protection contre 97,66% des bactéries

