

5KG
± 10 m²

PLACOMIX®

Enduit prêt à l'emploi pour le traitement des joints entre plaques de plâtre



Application polyvalente



Facile à appliquer



Excellent pouvoir couvrant



2^{ème} couche :
1 à 3 jours

10 à
15 cm
20 à
25 cm

+30°C
+5°C

PLACOMIX®

Enduit prêt à l'emploi pour le traitement des joints entre plaques de plâtre

Mise en œuvre :



1 • Mélanger manuellement ou mécaniquement pour homogénéiser la pâte.



2 • Remplir le creux formé par les amincis.



3 • Coller la bande et repérer l'axe du joint.



4 • Serrage de la bande à effectuer délicatement.



1 à 3 jours en fonction des conditions climatiques.



5 • Recouvrement de la bande.
1 à 3 jours en fonction des conditions climatiques.

6 • Faire la couche de finition en laissant déborder de 2 à 5 cm au-delà de l'amincis (répéter cette étape en fonction de la finition souhaitée).



Temps d'emploi :
Plusieurs jours si le seau est bien refermé.



Conservation :
9 mois dans l'emballage d'origine fermé et protégé. Stocker à une température comprise entre 2°C et 30°C.

100%
SYSTÈME
PLACO®



Certificat QB du système de traitement des joints entre plaques de plâtre (enduit et bandes associées)
Site internet: <http://evaluation.cstb.fr/>
Réf.ventil: QB 06
Caractéristiques certifiées sur le système (enduit et bandes à joints):
- Résistance à la fissuration: conforme
- Efficacité de collage de la bande à l'état sec ≥ 1000 g

CONFORME À LA MISE EN ŒUVRE D'OUVRAGES DÉFINIS AU DTU 25/41 ET 25/42

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de nocivité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



EMB 93-074 A
MISE À JOUR JUILLET 2018



GHS07

Attention mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (S1). Peut provoquer une allergie cutanée. Porter des gants de protection, des vêtements de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.



Placoplatre
34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes - France
Tél. : 01 46 25 46 25
www.placo.fr

Pour plus d'informations :
• Contacter l'assistance technique

N°Indigo 0 825 023 023

• Consulter notre site internet :
www.placo.fr

CLIENT : PLACO SAINT GOBAIN
CONTACT : YASMINE BENHADJ
DOSSIER : 2018-0602
MAQUETTISTE : JULIEN BROCHOIRE
julien.brochoire-freelance@outlook.fr

COULEURS UTILISÉES :

