

# COLLE DALLES DE PLAFOND

## COLLES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

**Colle en pâte pour les dalles en polystyrène expansé ou extrudé, les poutres et les panneaux isolants légers.**

**COV : A+**



### DESTINATIONS

La formule de la colle dalles de plafond a été conçue pour assurer une adhérence immédiate et un collage durable des dalles de plafond en polystyrène expansé ou extrudé, des poutres et des panneaux isolants légers. Utilisation en intérieur.

### AVANTAGES

- Colle les dalles décoratives en polystyrène.
- Maintien immédiat.
- Application à la spatule.
- Application directe sur les dalles.
- Sans solvant

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



\* information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### MISE EN OEUVRE

#### TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à + 25°C.

#### MATERIEL NECESSAIRE :

- Couteau à enduire.

**APPLICATION DE LA COLLE:**

- Pour réussir la pose, les plafonds doivent être sains, secs, solides, propres et lisses et normalement absorbants.
- Appliquez 9 plots de colle (de la taille d'une noix) sur chaque dalle avec un couteau à enduire.

**POSE DES DALLES :**

- Tracez deux lignes perpendiculaires passant par le centre du plafond.
- Commencez la pose des dalles au croisement des deux lignes et exercez sur chacune d'entre elles une pression avec la paume de la main pour bien écraser les plots de colle.
- Posez les dalles suivantes en les ajustant soigneusement contre les précédentes dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Attendez 24 heures minimum avant de peindre.

**NETTOYAGE**

Pour une finition parfaite nettoyer les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.  
Nettoyer les outils à l'eau tiède.

**CONSOMMATION**

1 kg = 3 m<sup>2</sup>  
4 kg = 12 m<sup>2</sup>  
7 kg = 21 m<sup>2</sup>

**CONSERVATION**

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30601684	SEAU PLASTIQUE 7 kg	1	3144350057073
30601716	POT PLASTIQUE 1 kg	12	3144350057011
30601718	SEAU PLASTIQUE 4 kg	4	3144350057042

**SECURITE**

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.  
- Conserver hors de la portée des enfants.  
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

