


DÉFINITION

Peinture satinée acrylique destinée à protéger et embellir les appuis de fenêtre, couvre-murs, bas de murs et en général les maçonneries des façades. Grâce à sa formulation, elle adhère parfaitement sans s'écailler ni se fissurer sur toutes maçonneries neuves ou anciennes extérieures, sur tous supports poreux, parpaings, bétons, briques et dalles extérieures... ainsi que sur anciennes peintures. Haute résistance et très couvrante en une seule couche. Cette peinture résiste à l'eau, aux salissures et aux UV. Elle peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant.

Nos produits **TARGOL** respectent l'environnement et la santé.



Quantité de COV (Composés Organiques Volatils) rejetée dans l'atmosphère lors du séchage.

SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE ; MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les toilettes ou la poubelle. Conserver le produit après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Conserver hors de la portée des enfants. Porter des protections nécessaires (masque, gants). Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des outils à l'eau. Amener l'emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans une déchetterie. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite pour ce produit (Cat A/c) : 40 g/l (2010).
Ce produit contient au max 16g/l de COV.

TARGOL

est

Conçu et fabriqué en France par :
DURIEU SA
91070 Bondoufle – FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
www.targol.fr

Made in France
Emb. 59349



ADJER RECYCLABLE

T53
01-21



TARGOL

PEINTURE



APPUIIS DE FENÊTRE ET SOUBASSEMENTS

- MONOCOUCHE SATINÉE
- RÉSISTANTE AUX CHOCS
- RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ
- ANTISALISSURES



UTILISATION

1. Préparation

- Les supports seront parfaitement propres, secs et cohérents.
- Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.

2. Application

- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches dont la première diluée à 10% d'eau afin de bien pénétrer le support.
- Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d'application.
- Outils : pinceau ou rouleau.
- Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure
2^{ème} couche : après 4 heures
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

CONSEILS :

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Traiter impérativement les verdissures et les lichens avec un anti verdissures. Si nettoyage haute pression ou pluie, laisser sécher 48 heures avant de peindre.
- Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage...
- Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou d'un shampoing ciment, suivi d'un rinçage parfait.
- Sur fonds farinants, désagrégés ou friables : appliquer après préparation un durcisseur de fonds.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

