198 6P h260 - taglio 594x269

**FONDO:**
Smalto Bianco ☒ | Latta Grezza ☐

Numero Colori: **5**
CYAN | GIALLO | MAGENTA | NERO | ARGENTO P877C

# INTENS Lasure

## • Haute protection Tenue **8 ans***

- **SATIN**
- **IDÉAL POUR VOLETS, ABRIS DE JARDIN**
- **RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES ET AUX UV**

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

**10G/L DE COV**

**6L +/- 72m²** pour une couche

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# INTENS

## Tenue **8 ans***

**Cette lasure aqueuse INTENS haute protection transparente est particulièrement recommandée pour la décoration et la protection de vos bois intérieurs et extérieurs. Elle s'applique sur vos portes, fenêtres, volets, portails, clôtures, abris de jardin… La protection anti-UV permet une meilleure tenue de la teinte. Grâce à son pouvoir hydrofuge, la pluie glisse et ne s'imprègne pas. Elle s'applique sur toute ancienne lasure acrylique ou glycéro, sur tous les bois européens et exotiques bruts à l'exception du mélèze, chêne, red cedar, iroko, wenge qui sont des bois peu imprégnables.**

| 30min | 2h | 3h | Pinceau, rouleau ou pistolet (+ 10 % d'eau) | Eau | 6L ± 72m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Au toucher | Entre 2 couches | Complet | | | Pour une couche |
| SÉCHAGE | | | OUTILS | NETTOYAGE OUTILS | RENDEMENT |

*Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)(55965-84-9), 1,2-benziso-thiazol-3(2H)-one(2634-33-5), 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate(55406-53-6). Peut produire une réaction allergique.*
*Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Il est conseillé de porter un masque approprié lors d'une application au pistolet. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.*

### *PRÉPARATION DES BOIS:*

Les supports doivent être propres, sains, secs et non gras. Le résultat dépend de la préparation de vos supports. **Sur bois bruts :** Poncez légèrement la surface. Arrondissez au préalable les angles vifs par un léger ponçage. Appliquez de façon préventive le traitement universel FLEXELL pour éviter les attaques d'insectes ou de champignons, puis la sous couche avant lasure bois durs, exotiques et résineux. **Sur bois exotiques et résineux :** Dégraissez à l'acétone. Appliquez le traitement universel FLEXELL puis la sous couche avant lasure bois durs, exotiques et résineux. **Sur les bois déjà lasurés :** Grattez les parties non adhérentes et les écailles. Arrondissez les angles vifs par un léger ponçage pour une protection prolongée. Lessivez, rincez et laissez sécher. Si certaines parties du bois sont à nues, appliquez le traitement universel FLEXELL. **Sur bois contaminés :** Grattez, nettoyez puis badigeonnez abondamment votre bois avec le traitement universel FLEXELL, puis appliquez la sous couche avant lasure bois durs, exotiques et résineux. Pour une protection prolongée, arrondissez tous les angles vifs par un léger ponçage avant d'appliquer la lasure. **Sur bois peints ou vernis :** Il est nécessaire de remettre le bois à nu avant de procéder comme sur bois bruts.

### *APPLICATION :*

Agitez avant l'emploi. Appliquez 2 couches au pinceau, au pistolet (prévoir une dilution de 10% maximum) ou au rouleau. Appliquez la première couche dans le sens des fibres du bois. Laissez sécher pendant 2 heures minimum. Poncez au papier de verre fin (240), dépoussiérez et appliquez la deuxième couche toujours dans le sens des fibres du bois. Sur bois neufs ou très exposés (orientation sud/sud-ouest), l'incolore est déconseillé et il est recommandé d'appliquer une 3ème couche. En entretien, une couche peut suffire et une lasure incolore peut être appliquée pour renforcer la protection du bois sans le foncer. Température d'application : 12°C à 25°C. Evitez toute application en plein soleil, sur bois gelés, givrés ou très chauds, par temps pluvieux ou humides.

### *NETTOYAGE ET CONSERVATION :*

Nettoyez vos outils à l'eau. Stockez en emballage d'origine dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Après ouverture, stockez en position verticale dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

### *TENUE 8 ANS* :*

Tenue 8 ans valable : Sur bois neufs hors bois peu imprégnables (mélèze, chêne, red cedar, iroko, wenge…) ou sur bois anciens sains et remis à nu. L'humidité du bois doit être inférieure ou égale à 18%. Sur boiseries verticales uniquement hors bois en contact avec le sol. Durée variable en fonction de la densité de la teinte. Plus la teinte est foncée, mieux elle résiste. ATTENTION : l'incolore s'utilise uniquement sur une ancienne lasure colorée pour éviter de la foncer ou en mélange pour éclaircir les autres teintes. Bois traités au préalable avec un produit de traitement insecticide et fongicide FLEXELL. Pour une bonne tenue du produit, respectez les conseils de préparation et d'application.

EU Ecolabel www.ecolabel.eu
Meilleur pour l'environnement.
• Teneur minimale en substances dangereuses.
• Teneur réduite en composés organiques volatiles (COV) : 10g/L
• Bonnes performances pour une utilisation en intérieur et en extérieur
… meilleur pour vous.
EU Ecolabel : FR/044/005
www.ecolabels.fr

*Valeur limite en UE pour ce produit : (Cat A/e) : 130 g/l (2010).*
*Ce produit contient au maximum 10g/L COV.*
*Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier, les toilettes et la poubelle. Veillez à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la lasure. Réutiliser la lasure est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Evitez le gaspillage de lasure : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin. 1L de lasure permet de couvrir 12m².*

INTENS :
1, rue Nicolas Appert
59260 LEZENNES
tél. 03 59 30 34 14

Made in France

ACIER RECYCLABLE

Volume net : 6L e

E/15/01-17

3 3 7 42 5 5 mm 239 texte 184 14 rastrematura 3 3 aggraffatura

mm 269 couleur sans texte

4 2 18 148,5 148,5 148,5 118,5 2 4

115-594x269 Intens_LASURE_HP_6L.indd 1 16/01/17 08:45