

DESCRIPTION

- Protège les supports contre la pénétration de l'eau, de la pollution, des salissures même grasses, des mousses... et facilite l'entretien.
- Produit d'imprégnation, laisse respirer le support et résiste aux UV (ne jaunit pas).
- Idéal pour protéger toutes les surfaces poreuses ou peu poreuses: pierres naturelles et reconstituées, terres cuites, bétons, pierres bleues, marbres, granits adoucis....

RECOMMANDATIONS

- Protéger tous les matériaux non concernés par l'application du produit.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou de très forte chaleur. La température de l'air et du support doit être supérieure à 10°C et inférieure à 30°C.
- L'intensité de «l'effet mouillé» varie en fonction du matériau.
- Le produit peut faire ressortir les défauts et les hétérogénéités de teinte liées à la qualité du matériau.
- Ne convient pas sur les matériaux non poreux, hydrofugés et sur les surfaces ayant préalablement été traitées avec de l'huile de lin, de la cire ou tout autre corps gras.
- Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.
- Stocker le bidon fermé dans un endroit sec (entre 5°C et 30°C). À utiliser de préférence avant la date indiquée sur l'emballage.

CONSOMMATION

- La consommation du produit dépend de la porosité du matériau.
- Matériaux poreux: **10 à 20 m² / kg.**
 - Matériaux peu poreux: **20 à 35 m² / kg.**

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support:

- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche (teneur en humidité inférieure à 5% en masse).
- Utiliser Décap'Laitances Guard® Écologique dilué à 50% pour préparer la surface avant traitement. Rincer soigneusement jusqu'à ce que la surface soit exempte de toute trace du nettoyeur et bien laisser sécher.

ÉTAPE 1: APPLIQUER



- Procéder à un essai préalable sur une petite surface.
- Appliquer pur en une couche fine à l'aide d'un rouleau à poils courts ou d'un pinceau. Il n'est pas nécessaire d'imprimer trop l'outil d'application, prélever très peu de produit.
- **Ne pas surcharger le support, tout le produit doit pénétrer dans la surface.**

ÉTAPE 2: ESSUYER



- **Après 10 minutes, essuyer et polisher obligatoirement avec soin le matériau traité avec un chiffon microfibrés non pelucheux.**
- Sur des grandes surfaces, travailler par zones pour éviter de marcher sur le produit lors de l'essuyage.
- En cas de besoin, appliquer une couche supplémentaire pour homogénéiser l'effet mouillé.
- Séchage protégé : 24 heures. Efficacité optimale obtenue après 7 jours.
- Nettoyage du matériel au White Spirit.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/h):
750g/l (2010). Ce produit contient un maximum de 160 g/l de COV.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÊT À L'EMPLOI 2KG



2138 / 02-2017

