


## DÉFINITION

Peinture satinée acrylique destinée à protéger et embellir les appuis de fenêtre, couvre-murs, bas de murs et en général les maçonneries des façades. Grâce à sa formulation, elle adhère parfaitement sans s'écailler ni se fissurer sur toutes maçonneries neuves ou anciennes extérieures, sur tous supports poreux, parpaings, bétons, briques et dalles extérieures... ainsi que sur anciennes peintures. Haute résistance et très couvrante en une seule couche. Cette peinture résiste à l'eau, aux salissures et aux UV. Elle peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité, pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant.

Nos produits **TARGOL** respectent l'environnement et la santé.



Quantité de COV (Composés Organiques Volatils) rejetée dans l'atmosphère lors du séchage.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 40g/l (2010).

Ce produit contient au max 17g/l de COV.

**TARGOL**

est

Conçu et fabriqué en France par :  
**DURIEU SA**  
2 bis rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle – FRANCE  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
www.targol.fr



T54 09-20  
Made in France  
Emb. 59349



TSAF-TBL

285820 020774

285820 020774

285820 020774

285820 020774

285820 020774

285820 020774

285820 020774

285820 020774

285820 020774

285820 020774

Mieux pour l'environnement...



- Teneur minimale en substances dangereuses.
- Teneur réduite en composés organiques volatils (COV) : 20g/l.
- Bonne performance pour une utilisation en extérieur.

... meilleur pour vous.

EU Ecolabel : FR/044/022  
www.ecolabels.fr

# TARGOL

## PEINTURE



# APPUIIS DE FENÊTRE ET SOUBASSEMENTS

- MONOCOUCHE SATINÉE
- RÉSISTANTE AUX CHOCS
- RÉSISTANTE À L'HUMIDITÉ
- ANTI-SALISSURES



EU Ecolabel : FR/044/022



## UTILISATION

### 1. Préparation

- Les supports seront parfaitement propres, secs et cohérents.
- Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.

### 2. Application

- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Sur matériaux bruts, appliquer la peinture en 2 couches dont la première diluée à 10% d'eau afin de bien pénétrer le support.
- Le rendement peut varier en fonction du support et du mode d'application.
- Outils : pinceau ou rouleau.
- Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure  
2<sup>ème</sup> couche : après 4 heures
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.

### CONSEILS :

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Traiter impérativement les verdures et les lichens avec un anti-verdures. Si nettoyage haute pression ou pluie, laisser sécher 48 heures avant de peindre.
- Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage...
- Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou d'un shampoing ciment, suivi d'un rinçage parfait.
- Sur fonds farinants, désagrégés ou friables : appliquer après préparation un durcisseur de fonds.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

\*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gratuitement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

