


Label'Onip Impression R

Impression mate tendue phase aqueuse

- . Garantit une finition uniforme
- . Très haut pouvoir couvrant
- . Bel aspect tendu



INTÉRIEUR
10L = +/- 110m²



Impression mate tendue phase aqueuse

Supports:

Plâtre, plaque de plâtre, boiserie, ancienne peinture adhérente.

Application:

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien mélanger avant utilisation.
Brosse, rouleau, pistolet.

Rendement:

11 m² / L

Délai de recouvrement:

12 H à 20°C et 65% d'humidité relative

Recommandations:

Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C (air et support).

Nettoyage du matériel:

Eau

Conservation:

Après ouverture, stocker au maximum 1 mois.
24 mois en emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.
Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Sécurité:

Selon FDS version 1,2 en vigueur.

Contient des produits biocides (conservateurs) : mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol -3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl- 2H- isothiazol -3-one [No. CE 220-239-6] (3.1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Eviter le gaspillage de peinture: faire une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Ne pas rejeter à l'égout, dans l'évier, les toilettes ou la poubelle. Veiller à rapporter votre pot dans une déchetterie. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Il est conseillé de porter un masque approprié lors d'une application au pistolet. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.onip.com.

Valeur limite COV en UE de ce produit (catAig) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV

SE RÉFÉRER OBLIGATOIREMENT À LA FICHE TECHNIQUE EN VIGUEUR

Norme AFNOR T 36-005 Famille I Classe 7b2

Peintures ONIP
125-127, av de Fontainebleau
94270 Le Kremlin -Bicêtre
Tel. 01 46 72 30 95 – Fax. 01 46 72 36 65
www.onip.com

EMB : 27666

craint le gel



Label Impression 10L



