

Acrylique mate

PRÉPARATION :

APPLICATION :

En 1 couche sur une impression app...
1 litre de peinture permet de couvrir 10 m².
Mélanger la peinture. Ne pas diluer. Commencer par peindre les angles grâce au pinceau.
à rechampir ou au mini rouleau au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Charger
généreusement le rouleau de peinture. Répéter le geste plusieurs fois pour bien imbibler
le rouleau de façon égale. Puis, essorer un peu le rouleau en le faisant rouler vers soi
plusieurs fois en appuyant légèrement sur une grille ou votre bac. Afin d'éviter toutes
traces de séchage, peindre à l'abri des courants d'air et par zone de 100x50 cm à la fois.
La température doit être comprise entre 10 et 25°C pour faciliter l'application.



Pinceau o

 **2,5L±25m²**
par couche selon support

Sec
au toucher

Complet

Rouleau

1

VOYAGE DES OL

UTILS RENDEMENT

OUTILS :

OUTILS :
Utiliser un rouleau à poil mi long, fibres 12 mm et/ou un pinceau acrylique

SÉCHAGE :

SÉCHAGE :
Sec au toucher en 1h environ et recouvrable, si nécessaire, après 12 heures de séchage. Les propriétés définitives de la peinture, notamment la lessivabilité, s'obtiennent au bout de 3 semaines. Ne jamais revenir sur une partie peinte en cours de séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS :
Nettoyer les tâches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application. Enlever préalablement l'excès de peinture, lavage soigneusement avec une eau savonneuse puis rincer à l'eau claire.

STOCKAGE :

STOCKAGE :
24 mois en emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.
Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Volume net : **2,5L**



Meilleur pour l'environnement...

- Teneur minimale en substances dangereuses
- Teneur réduite en composés organiques volatils (COV) : <10 g/L
- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur

...meilleur pour vous.

EU Ecolabel: FR/044/005

**Valeur limite UE pour
ce produit (Cat A/a) :**
30 g/L (2010).
**Ce produit contient au
maximum 10 g/L COV.**



3 481392 521132

Acrylique mate

- TOUS SUPPORTS INTÉRIEURS:
MURS, PLAFOND, BOISERIES, MOULURES,
PORTES, PLINTHES, RADIATEURS...
- TOUTES PIÈCES
- LESSIVABLE



PURIFIE ET DEPOLLE L'AIR



RESISTE AU LUSTRAGE



2,5L +/- 25m²

BLANC

Précautions d'emploi : Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE 247-500-7] ; et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE 240-239-6] (3 : 1).
Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. En l'absence d'ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de consultation chez un médecin, garder à disposition le récipient ou l'emballage. Assurer une ventilation pendant l'application et le séchage. Éviter le gâsillage de peinture. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Eviter le gâsillage de peinture. Veiller à rapporter votre pot dans une déchetterie. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de recyclage. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

INTENS. 1

ormation sur le niveau d'émission de
stances volatiles dans l'air intérieur,
tenant un risque de toxicité par
ation, sur une échelle de classe
de A+ (très faibles émissions) à C
émissions).

ué en France - EMB 27666
ENNES - tél. 03 59 30 34 14

RIPC

SUPERFOS

Firma Adı Firm	SUPERFOS	Eni Width	717.909 mm	Renk / Colours	1	Cyan	Grafiker / Designer Erkan ATEŞOĞLU	Baskı Öncesi Hazırlık Şefi Prepress Chief Erkan ATEŞOĞLU	Müşteri Onayı Customer Confirmation
Ürün Adı Product Name	INTENS ACRYLIQUE MATE	Boy Height	121.896 mm		2	Pant. 877 C			
					3	Pant. 303 C			
					4	Pant. 347 C			
					5	Pant. 279 C			
					6	Pant. 118 C			
					7				
Ürün Kodu Product Code	11045	Tarih Date	07.11.2015		8				

IML

Onaya gönderilen (EPSON) dijital çıkış, baskı sonucuna % 90 referanstır. Spot renkler için Pantone Katalog referans alınacaktır.

This colour proof (EPSON) does not represent actual colours. During the commercial printing 90% could approach to colour proof.

For spot colours Pantone Color Guide will be reference. If you have any questions [please contact with us 00 90 232 251 38 48](#)

IWS