

B1149
SOLBRILL

Traitement brillant

SPÉCIAL

Travertin & Pierre naturelle



CERAM STONE



Chemin des Cailloux ouest

Route de Saint Rémy de Provence - 13630 Eyragues
Tél. 04 88 54 38 13 - Email : ceramstone.hl@gmail.com

PRÉSENTATION & DOMAINES D'APPLICATION

SOLBRILL est un produit de protection en phase solvant destiné à protéger les sols en travertin ou en pierres naturelles et conférant au support un aspect « mouillé » brillant. **SOLBRILL** agit en formant un film à la surface du travertin, qui évite ainsi la pénétration des taches et le protège contre l'eau, l'huile et les salissures. **SOLBRILL** facilite le nettoyage des sols. **SOLBRILL** ne jaunit pas dans le temps (test vieillissement accéléré - NF EN ISO 11-507) et confère au carrelage en travertin une bonne résistance à l'abrasion et aux rayures (ISO 11-998 et ASTM D24-56).

Supports d'application : Pierre naturelle, enduit, travertin.

MODE D'EMPLOI

- **SOLBRILL** est un produit prêt à l'emploi. Sa consommation dépend de la porosité de la surface à traiter. Réaliser un test sur le support à traiter avant toute application, en particulier sur les supports peu poreux.
- **SOLBRILL** s'applique au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.
- Le support à traiter doit être propre, sec, décarbonaté, exempt de poussières et matières grasses.
- Une application en deux couches est recommandée avec un temps d'auffe de deux à trois heures entre celles-ci.
- Un délai de 21 jours est nécessaire pour une application sur support neuf.
- L'utilisation d'un solvant est recommandée pour le nettoyage des outils.

Consommation : De 5 à 8 m² par litre.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- En cas de pulvérisation dans un milieu fermé, prévoir une ventilation adéquate.
- Ne pas utiliser de pulvérisateur thermique.
- Ne pas appliquer le produit par temps humide ou à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C.
- Stocker loin de toutes sources de chaleur.

STOCKAGE & SÉCURITÉ

ATTENTION, Identificateur du produit : 603-117-00-0
PROPANE-2-OL, 607-022-00-5 ACÉTATE D'ETHYLE, H226
Liquide et vapeurs inflammables. H319 Provoque une
sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolen-
ce ou vertiges. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des
étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne
pas fumer. P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du
visage. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin en cas de malaise. Consulter la fiche de données
de sécurité sur simple demande.

UFI : A0JV-F119-A00F-Y829

Effectuer un test avant toutes utilisations.
Toutes applications non conformes nos prescriptions
ne sauraient engager notre responsabilité.



5L LOT N°1970/20

