

# Rockplus Premium kraft

Panneau mono-densité revêtu d'un kraft polyéthylène.

## LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher
- Excellente performance thermique :  $\lambda$ 32
- Confort d'été maximal
- Étiquetage sanitaire A+
- Stabilité mécanique et dimensionnelle
- Excellent confort acoustique



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	<b>Performance non déterminée</b>
Conductivité thermique (W/m.K) .....	<b>0,032</b>
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> ) .....	<b>65</b>
Critère de semi-rigidité .....	<b>Certifié ACERMI</b>
Longueur (mm).....	<b>1350</b>
Largeur (mm) .....	<b>600</b>
Tolérance épaisseur.....	<b>T3</b>
Stabilité dimensionnelle.....	<b>DS(70,90)</b>
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle.....	<b>WS</b>
Étiquetage sanitaire.....	<b>A+</b>

## DIPLÔMES

ACERMI ■ 18/015/1335  
KEYMARK ■ 008-SDG5-1335  
DoP ■ CPR-DoP-FR-100

Rockplus Premium kraft peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages.

Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonneries.

## RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m <sup>2</sup> /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m <sup>2</sup> /palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265769	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	64	51,84	1140,48	A	353731 1023857
265770	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	48	38,88	855,36	A	353731 1023864
265771	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	353731 1023871
265772	1350 x 600 x 140	4,35	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	A	353731 1023888
265773	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	32	25,92	518,40*	A	353731 1023895
265929	1350 x 600 x 192	6,00	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	353731 1023970
265774	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	353731 1023901

\*20 palettes  
Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur