

CONSEILS D'UTILISATION

- Pour le brasage tendre des alliages de cuivre, de plomb et de zinc.
- S'utilise avec les brasures CASTOLIN 73 355, BC 5423 et RT 5241.
- Enduire les surfaces à assembler.
- Chauffer jusqu'à la fusion de l'alliage.
- Après refroidissement laver soigneusement les pièces pour éliminer les résidus.
- Fermer la boîte après usage.



Contr.

Réf. 5423FP 0050D



www.castolin.com

Castolin

Décapant FP5423

DÉCAPANT EN GEL
pour soudure étain

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient: chlorure de zinc, dichlorure d'étain

• Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. • Peut provoquer une allergie cutanée. • Peut irriter les voies respiratoires. • Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

• Garder sous clef. • EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. • EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. • Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. • Lire l'étiquette avant utilisation. • Tenir hors de portée des enfants. • En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

CASTOLIN France BP 325 - 91958 COURTABOEUF CEDEX • Tél. 01 69 82 69 82



652 831