

Bitte kontrollieren Sie sorgfältig alle Texte, EAN-Codes und Farbangaben, sowie den Stand des Druckbildes zur Düsen­seite. Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die verbindliche Druck­freigabe.


It is the customer's responsibility to ensure that all text, barcodes and colour separations are checked and that the print is positioned correctly in relation to the nozzle side of the cartridge before signing approval.

Kunde: **Wacker**
 Customer:
 Farbe: **6**
 Colours:
 Kartusche: **E 310**
 Cartridge:
 Repro-Abt.: **Naomi Laufenberg**
 Artdept:
 Datum/Date: **07.01.2015**

Geprüft von:
 Approved:
 Datum:
 Date:




12 Uhr



17 mm

4009477

mit
 WA 637.1+2
 WA 850.4+6

07.01.15

- 1. PMS 376 green
- 2. PMS 1665 orange
- 3. PMS Cool grey 8
- 4. PMS 3005 blau
- 5. PMS 2965 dblau
- 6. Extra weiss

SIL 95

UTILISATION
 Mastic silicone neutre pour le calfeutrement de préfabri­cations lourdes et légères : joints de dilata­tion. Joints de murs-rideaux, de menuiseries métalliques, bois ou PVC et autres matériaux de synthèse (ABS, polyester). Joints de liaison pour vitrage. Gai­nes de ventilation. Excellente adhérence sur béton, maçonnerie, verre, émaux, céramique, aluminium.

CARACTERISTIQUES

- Usage intérieur / extérieur
- Sans solvant, sans isocyanate
- Labels SNJF façade et vitrage : F25E/G25E
- Ne corrode pas les métaux
- Excellente résistance au vieillissement et aux UV
- Formation de peau : 15 mn / hors poussières : 30 mn
- Vitesse de polymérisation : 2 mm / 24 h environ
- Température de mise en oeuvre : +5°C à +40°C
- Température de service : -40°C à +100°C

MISE EN OEUVRE
 Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et conformes aux DTU et règles professionnelles en vigueur. Réaliser un joint uniforme au pistolet manuel ou pneumatique : lisser à l'aide d'une spatule trempée dans de l'eau savonneuse.

CONSOMMATION
 12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

NETTOYAGE
 Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK
 Produit sec : par grattage.

STOCKAGE
 18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre +5°C et +30°C.

CONSEILS DE PRUDENCE
 Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient du (de la) 3-aminopropyltriéthoxysilane. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche technique du produit.



SIL 95

GRIS

BATIMENT
MAÇONNERIE

ÉTANCHÉITÉ




FAÇADE N° 3338
VITRAGE N° 3491

Classe : mastic élastique
GF 25E

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



SOLUTION PRESCRIPTION
 Ce produit bénéficie d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P01-010.

Bostik S.A.
 253 av. du président Wilson
 93211 La Plaine Saint-Denis
 www.bostik.fr

BOSTIK HOTLINE
 Assistance technique
 01 64 42 12 29




Code article : 30138291



3 549210 031154

WA 852.6

D

310 ml





~12 m linéaires

310 ml

