

## caractéristiques techniques

rendement	15 à 20 m <sup>2</sup> /litre
matériel d'application	brosse de préférence ou pistolet
hors poussière	8 heures.
sec au toucher	24 heures
recouvrable	48 heures
dilution	brosse - pistolet pneumatique airless : prêt à l'emploi
nettoyage du matériel	brosse : RENOV'BROSS pistolet : DILUANT SYNTHETIQUE

COV (Cat. A/i) : valeur limite en EU pour ce produit 600g/l (2007) 500 g/l (2010) .Ce produit contient au maximum 499 g/l de COV

### HYGIÈNE et SÉCURITÉ :

#### ATTENTION

Contient COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE).  
Peut produire une réaction allergique.

Liquide et vapeurs inflammables.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne  
des effets néfastes à long terme.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Fiches de données de sécurité disponible sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



# COMUS®

## ANCORRUST



### Fixateur de rouille

- enrobe et fixe la rouille
- additif pour peinture
- action durable

## 5 L

# COMUS®

## ANCORRUST

### Fixateur de rouille

#### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

**ASPECT** : brillant - **TEINTE** : incolore légèrement ambré.

**SUPPORTS** : Métaux ferreux rouillés ou décalaminés.

#### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Imprègne la rouille en profondeur par son pouvoir mouillant. Protège les métaux rouillés en intégrant la rouille au système de protection du métal. Peut s'utiliser en additif pour renforcer l'adhérence des sous couches et peintures de finition glycéro en phase solvant uniquement.

#### CONSEILS D'APPLICATION

Se référer à la fiche technique disponible sur [www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com) avant utilisation.

Les fonds rouillés doivent être débarrassés des écailles de rouille non adhérentes par brossage, piquage, martelage .

**OBSERVATION** : L'emploi en addition retarde le séchage.

Ainsi un délai de 48 h devra être respecté avant l'application des couches suivantes. ANCORRUST peut être recouvert par la plupart des primaires antirouilles.

**CONSERVATION** : 36 mois en emballage d'origine fermé.  
Tenir à l'abri du gel et de la chaleur.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



3 53976012209 9

## COMUS®

2, rue Rol-Tanguy - 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon  
Tél : 33 (0)1 69 88 13 10 - Fax : 33 (0)1 60 84 04 81  
[www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com)

