



TRANSLUCIDE
IDÉALE SUR SUPPORTS LISSES
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

SOUS-COUCHE SC2

CARRELAGE STRATIFIÉ

SUPPORTS
MURS ET SOLS
CARRELAGE
VERRE
FAÏENCE
STRATIFIÉ



OX688
02-21



Sous-couche translucide destinée à l'accroche des peintures de finition sur supports très lisses. Elle s'utilise idéalement en intérieur ou en extérieur sur murs carrelés, plans de travail, sols, verres, faïences, mobiliers et agencements en stratifié et mélaminé. Recouvrable par toutes peintures acryliques ou glycérophtaliques monocomposantes. Une couche fine suffit avant finition. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant.

Application :

- S'utilise sur supports propres, secs et dégraissés.
- Dépoussiérer légèrement les surfaces très lisses avec un tampon vert de ménage ou un abrasif très fin pour améliorer encore plus l'accrochage.
- La sous-couche s'applique en 1 couche fine non diluée.
- Outils : pinceau ou rouleau laqueur.
- Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure 30
recouvrable : après 8 heures
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.



Conçu et fabriqué en France par **DURIEU SA**
2 bis rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - FRANCE
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - www.oxi-peintures.com



Recommandations :

- Sous-couche prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) en cas de risque de pluie ou de gel à venir.
- Utiliser des outils de qualité ou un rouleau laqueur pour avoir le bon rendu.
- En cas de peinture de finition technique, un essai préalable est recommandé.
- Sur métal, préférer notre SOUS-COUCHE MÉTAUX SC10 Oxi.
- Cette sous-couche n'est pas préconisée pour les sols devant supporter des trafics intenses, des chocs, des contraintes mécaniques ou chimiques.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/l (2010).
Ce produit contient au max. 13g/l de COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).