

Client : BOSTIK

Format : 185 x 152 mm

Code Article :

- Support imprimé blanc
- Support imprimé transparent
- Support imprimé argent
- Support imprimé teinté
- Vernis total
- Vernis sélectif

Blanc

PANTONE
1665

PANTONE
376

PANTONE
3005

PANTONE
2965

277539-3

Référence Client :

2088809

Présentation N° : 1

Réalisé le : 2/7/2014


Opérateur : CL

ATTENTION : en signant ce B.A.T., vous validez : le format, le support, les textes, les références couleurs et le façonnage. Ce document n'est pas contractuel pour la colorimétrie.

BON À GRAVER / DATE ET SIGNATURE :



Edition /04



MSP 106 INVISIBLE

UTILISATION

Mastic MS polymères ultra polyvalent pour le collage et l'étanchéité de la plupart des matériaux de construction. Eléments transparents sur eux mêmes ou sur tout autre support : aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé, zinc, cuivre, laiton, verre, miroir, polyester (GRP), bois, brique, béton... Utilisation possible : étanchéité de vérandas et de serres.

CARACTÉRISTIQUES

- Usage intérieur / extérieur
- Parfaitement transparent après séchage
- Maintien initial puissant (60 kg/cm²)
- Sans solvant, sans isocyanate
- Excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV
- Adhère sur supports humides ou bloqués
- Ne corrode pas les métaux
- Ne tache pas les pierres naturelles
- Température de mise en œuvre : +5°C à +35°C
- Température de service : -40°C à +100°C

MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et conformes aux DTU et règles professionnelles en vigueur. Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique.

Étanchéité : Réaliser un joint uniforme puis lisser à l'aide d'une spatule trempée dans de l'eau savonneuse.

Collage : Appliquer en cordons ou en plots selon les éléments à coller : presser et laisser polymériser. Ne pas manipuler l'assemblage pendant les 24 h qui suivent.

CONSUMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

NETTOYAGE

Produit frais : avec lingettes nettoyantes ou solvant AK
 Produit sec : par grattage.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre +5°C et +30°C.

CONSEILS DE PRUDENCE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus d'information se reporter à la fiche technique du produit.



INVISIBLE

www.bostik.fr



0074

14
BOSTIK S.A.

EN 15651-1 FINT
N° DOP: 40-605-300-01

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




SOLUTION PRESCRIPTION
 Ce produit bénéficie d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-010.

Bostik S.A.
 253 av. du président Wilson
 93211 La Plaine Saint-Denis
 www.bostik.fr



Code article : 30601522
 Label art no : 20-88809



- Collages et joints
- Parfaitement transparent
- Ne jaunit pas



290 ml



290 ml