

SÉRIE 740

Une gamme de crémones pompier au nouveau design : plus performante, plus robuste et plus facile à poser !



Schémas
à télécharger

Les crémones pompier 740 et 742 CFPF (à béquille rotative) et 741 (à poignée basculante), peuvent être installées sur portes à chant droit ou à recouvrement qu'elles soient en Bois, Métal, Alu ou PVC. Les jeux de tringles communs à toutes les crémones pompier sont livrés à part. La tringle basse en un seul tenant évite la recoupe. La tringle haute est équipée d'un voyant de condamnation et est recoupable. Ces crémones pompier au nouveau design apporte un visuel immédiat (rouge / vert) sur l'état de fermeture de la crémone et facilite l'installation par de nombreuses astuces de pose.

Gain de temps à la pose (2 fois moins de temps qu'une pose standard)

- Gabarits sécables de fixation et d'aide à la pose intégrés sur les guides tringles et boîtier médian
- Assemblage des tringles en direct sur la crémaillère
- Recoupe de la tringle haute

Confort

- Versions à béquille rotative et poignée basculante
- Guide tringle masqué
- Joint antibruit
- Pratique, ces produits assurent le rétrofit de l'ancienne gamme 720 / 721 / 722 CFPF : mêmes points de fixation du boîtier médian

Résistance

- Robustesse des tringles
- Version CFPF
 - Pêne haut en acier avec fusible en polyamide intégré (le pêne reste inséré dans la gâche permettant d'assurer la fonction coup feu de la porte)
 - Pêne bas en acier

Finitions

- Gris, blanc, noir pour les 740 et 741
- Gris, blanc, noir et coloris inox pour la 742 CFPF
- Autres couleurs sur demande : Process color by Vachette



Garantie, normes et labels

**Garantie
10 ANS**



Descriptif technique

Organe de manœuvre

- 742 CFPF : Béquille rotative avec indexage à 90°, réversible
- 740 : Béquille rotative avec indexage à 180°, réversible
- 741 : Poignée basculante à 180°, réversible

Tringles communes à tous les modèles (à commander séparément)

- Profilé design en aluminium, revêtement peinture époxy
- Guide des pênes haut et bas en métal
- Pour portes de hauteur maxi en standard de 2 700 mm / axe fouillot à 1 050 mm
- En option : tringle grande hauteur pour porte hauteur maxi de 3 200 mm

Applications : Tertiaire - ERP - ERT

Enjoliveur du boîtier médian

- Capot en zamak époxy

Accessoires et suppléments :

- Gâche basse réglable
- Gâche haute avec enjoliveur peint époxy pour porte à recouvrement GAP170 E20 / GAP170E30
- 4 cales de réglage sécables en plastique
- Notice de pose détaillée avec recommandation pour la fixation