



RÉSERVÉ A STICKEM	Contrôle service commercial :	Contrôle service pré-presse :	<u>VALIDATION CLIENT</u>	Délaï production :
-------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------

Hydrofuge - Etanchéité des bétons

Hydrofuge Sika Liquide

DOMAINES D'APPLICATION :

- Bétons étanches dans la masse : fondations, radiers, réservoirs
- Bétons aux contacts des eaux séléniteuses, des eaux de mer, des eaux industrielles ou des eaux pures.

MODE D'EMPLOI :
À ajouter en même temps que l'eau de gâchage.

Pour toute question technique, contactez notre hotline au **0 825 825 886** 0.15 € TTC/min accessible du lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 30

Fabriqué en France

Fiche de données de sécurité accessible sur internet www.sika.fr

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.

Produit par : SIKAFrance - Z.I de l'Europe - 76220 Gournay en Bray

08
N°021403011000000061017
1164 CPR ADJ 009
EN 934-2

**HYDROFUGE DE MASSE
HYDROFUGE SIKAF LIQUIDE**

Teneur en Cl - ≤ 0,1%
Teneur en Na₂O éq ≤ 2 % en masse
Autres caractéristiques essentielles : Voir notice produit
Substances dangereuses : Voir fiche de données de sécurité
Effet sur la corrosion : P.N.D.

Cont. : 5 L

SIKA France SAS - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 LE BOURGET - Tél.: 01 49 92 80 00 - www.sika.fr

2121/0115

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Noir
- Découpe

INFOS TECHNIQUES A CONFIRMER PAR LE CLIENT

LE PRIX DE PHOTOGRAVURE COMPREND 3 BAG, A SAVOIR : 1 BAG SUIVI EVENTUELLEMENT DE 2 BAG DE MODIFICATION. TOUT BAG SUPPLÉMENTAIRE SERA FACTURÉ 20€

Ceci n'est pas une épreuve couleur mais un document destiné à donner un aperçu du tirage. "Le délai de livraison est compté à partir de la réception dans notre établissement de ce "bon à graver" signé. Le donneur d'ordre, certifié qu'il a effectué toutes les vérifications utiles, et est titulaire des droits et autorisations nécessaires à l'exécution de sa commande (notamment sur les marques, appellations, dessins, modèles, photos, dénominations, etc...). En conséquence, il garantit totalement la Société STICKEM de tout litige, contrefaçon ou concurrence déloyale qui pourrait en résulter.

Diamètre intérieur du mandrin <input type="checkbox"/> 40 mm <input checked="" type="checkbox"/> 76 mm	Nbre d'étiquettes par rouleau 3 000	ou Ø Maxi Bobine mm	<input checked="" type="checkbox"/> Vernis total <input type="checkbox"/> Vernis partiel
---	---	------------------------	---



Code CLIENT : **2121**

Format : **154** x **129** mm
LAIZE AVANCE

Matière : **Couché renforcé**

SENS DE LECTURE A REMPLIR PAR LE CLIENT

