



CHALEUR DOUCE INERTIE RAYONNANT



Naomi

Radiateur à Inertie Fonte

CONNECTÉ

- > **Compatible :**
Muller Intuitiv with Netatmo
- > **Design unique**
- > **Économie d'énergie**



Existe en versions :



Existe en coloris :



INFORMATIONS TECHNIQUES

Élément chauffant

- Corps de chauffe en fonte à inertie dynamique

Sources d'économies

- Détecteur de présence
- Détecteur de fenêtre ouverte

Confort simplifié

- 1 programme libre
- 3 programmes pré-enregistrés
- Verrouillage parental

THERMOSTAT



Pour connecter vos radiateurs, munissez-vous d'un module de connexion disponible en magasin



Puissance (W)	Cotes (mm) (H X L X E)	Poids** (kg)	Code	Gencod
Blanc version horizontale				
1000	580 x 590 x 117*	17,8	A693733	3335016937338
1500	580 x 910 x 117*	23,5	A693735	3335016937352
2000	580 x 1150 x 117*	33,8	A693737	3335016937376
Blanc version verticale				
1000	1050 x 390 x 138*	14,6	A693743	3335016937437
1500	1485 x 390 x 138*	19,9	A693745	3335016937451
Gris version horizontale				
1000	580 x 590 x 117*	17,8	A693753	3335016937536
1500	580 x 910 x 117*	23,5	A693755	3335016937550
2000	580 x 1150 x 117*	33,8	A693757	3335016937574
Gris version verticale				
1000	1050 x 390 x 138*	14,6	A693763	3335016937635
1500	1485 x 390 x 138*	19,9	A693765	3335016937659

*Dossieret compris. **Variation possible de 10%.



Classe II

IP 24
IK 08

