

Vibreux à béton 18 V Li-Ion

DVR350RME

4 Ah

Livré avec une aiguille de 80 cm

Aiguille de 80 cm (800 mm) pour un compactage efficace du béton dans toutes les formes de coffrage
Coque de protection de la batterie Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vibrations par minute	13 000 min ⁻¹
Longueur de l'arbre de vibreur	800 mm
Diamètre de l'arbre de vibreur	25 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 3,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,9 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1083 x 93 x 250 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381699228

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

821766-7

Coffret en plastique synthétique



■ PRODUITS DE SÉRIE

197265-4 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821766-7

Coffret en plastique synthétique

